

# 铁皮成型机840 900全自动 新型离合器式畅销全国 操作安全更耐用

产品名称	铁皮成型机840 900全自动 新型离合器式畅销全国 操作安全更耐用
公司名称	沧州科邦压瓦机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:科邦 种类:冷弯机
公司地址	河北省沧州市泊头市泊镇张三村
联系电话	0317-3511575 18731763225

## 产品详情

- 1、设备安装外形尺寸：6000mm × 1300mm × 1200mm
- 2、设备总重量：约3.2t
- 3、主机功率：3kw
- 4、液压剪切功率：3kw
- 5、液压站压力：10-12mpa
- 6、深度：840型23mm;900型15mm 节距：840型210mm;900型 225mm
- 7、工作速度：0-8m/min
- 8、840型成型排数11排辊成型  
900型成型排数9排辊成型
- 9、轴采用45#钢，加工后轴身尺寸直径65mm，模具轮采用45#钢加工成型，表面镀硬咯
- 10、传动采用6分链轮，链条传动，4#3kw行星摆线式减速机，运动平稳，无噪音
- 11、中板连接采用铸钢拉板，确保机器在辊压厚板时不发生变型

传动轴承采用优质210高速双密封轴承，免维护，以延长机器运转寿命

## 二、设备的配置：

被动放料架(4t)、成型主机、液压成型剪、液压站、plc电脑控制柜

## 科邦压瓦机小知识：

### 彩钢压瓦机在社会上不同的使用方法：

压瓦机在使用方法上在南方彩板一般设计为单层彩板，为了减少太阳辐射热量进入建筑物内部，在安装屋面板时，可以在屋面系统中装隔热层。有一种非常简单、经济而有效的方法，即在安装屋面钢板之前，在檩条或板条上铺上双面反射箔薄膜，这种方法同样还可以作为蒸汽隔离，以减少凝聚作用。抑尘板全自动压型冲孔生产线生产的抑尘板的主要组成部分，依据空气动力学的原理，根据模拟实施现场环境的风洞实验结果进行结构参数的设计，加工成一定几何形状，多为波纹形，有圆形，长圆形，椭圆形等开孔，用于降低来流风的风速，最大限度地损失来流风的动能，减少风的湍流度，达到挡风抑尘的目的。挡风抑尘板是挡风抑尘墙的重要组成部分，材质有smc-frp复合材料，钛合金，不锈钢等，依据空气动力学的原理，根据模拟实施现场环境的风洞实验结果进行结构参数的设计，加工成一定几何形状，多为波纹形，有圆形，长圆形，椭圆形等开孔，用于降低来流风的风速，最大限度地损失来流风的动能，减少风的湍流度，达到挡风抑尘的目的。挡风抑尘板根据煤场气象条件、煤颗粒直径分布、煤场几何参数，通过实验以及优化计算得出挡风抑尘板所要满足的力学性能，几何形状，集合对耐腐蚀性，绝缘性，抗老化、颜色等多方面要求进行电脑配料。经过复合工艺制作成smc挡风抑尘板。

本产品的加工定制是是，品牌是科邦，种类是冷弯机，型号是840900，别名是压瓦机彩钢压瓦机彩钢瓦设备彩钢瓦成型机，用途是钢结构屋顶板墙面板，电动机功率是3（kw），外形尺寸是5850（mm），重量是3.5（t），规格是840900