

氧化铝陶瓷输送耐磨管道 内衬陶瓷耐磨排灰管道

产品名称	氧化铝陶瓷输送耐磨管道 内衬陶瓷耐磨排灰管道
公司名称	武汉东臻科技有限公司
价格	2000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:东臻科技 使用温度范围:-50至500 ()
公司地址	武汉市武昌区彭刘杨路228#金榜名苑2栋2502室
联系电话	027-88080245 13971356933

产品详情

武汉东臻科技有限公司陶瓷贴片耐磨管道是用耐高温强力粘胶将氧化铝陶瓷片粘贴在管道内壁，经加温固化后形成牢固防磨层。该产品制作工艺相对简单，制作周期短，成本相对较低。

技术规格：武汉东臻科技有限公司拥有各种型号的陶瓷贴片耐磨管道，也可以根据客户需要定制生产。陶瓷贴片耐磨管道基本上不受管道大小限制，直径从1寸到120寸，甚至更大都可以生产。

陶瓷贴片耐磨弯头是贴片耐磨管道的一种，其特点如下：

- 1、耐磨性能优异，连续使用十年以上时间。特种陶瓷的耐磨性相当于锰钢的266倍。
- 2、内衬陶瓷强度高、硬度高、重量轻。刚玉陶瓷洛氏硬度为hra80-85，远高于耐磨钢和不锈钢。密度为钢铁的一半，重量仅为耐磨钢管的1/3，便于安装和更换。
- 3、装贴牢固，耐热性、耐腐蚀好。陶瓷片采用高温无机粘合剂装贴在弯管内壁。陶瓷属于无机材料，不发生氧化锈蚀，耐酸碱腐蚀。

使用耐磨陶瓷说明

耐磨陶瓷适用的设备东臻科技公司简介

耐磨陶瓷内衬耐磨管道在武钢华新水泥有限公司的使用实例

本产品的加工定制是是，品牌是东臻科技，使用温度范围是-50至500 ()，摩擦系数是0.1，磨损量是0.02，抗撞强度是350 (MPa)，材质是碳钢+陶瓷，管道口径是600 (mm)，管道厚度是16 (mm)，适用

流体是粉末输送，型号是95瓷，硬度是HRC90，陶瓷密度是3.6g/cm³，陶瓷抗压强度是1150MPa