

热水锅炉 茶水锅炉 燃煤燃油燃气节能环保锅炉 酿酒设备

产品名称	热水锅炉 茶水锅炉 燃煤燃油燃气节能环保锅炉 酿酒设备
公司名称	郑州市上街超导节能容器厂
价格	36000.00/个
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:郑普
公司地址	荥阳高速公路入口处
联系电话	0371-64903998 13653801058

产品详情

一)、主要特点

- 1、锅炉的设计、生产制造、监督检验均严格按《蒸汽锅炉安全监察规程》、jb/t 10094-2002《工业锅炉通用技术条件》、jb/t 1619-2002《锅壳锅炉本体制造技术条件》执行，确保锅炉长期安全稳定工作。
- 2、本体为锅壳式全湿背顺流三回程烟火管结构，火焰在大燃烧室内微正压燃烧，完全伸展，燃烧热负荷低，有害物质nox排放量少。
- 3、螺纹烟管结构，即提高了强度，又满足了各部分受热膨胀的需要。
- 4、主焊缝焊接均采用对接连接，并经x射线无损探伤，确保焊接质量达到国家要求。
- 5、锅炉水容积及气空间大，适应负荷能力强。设计合理的锅内装置，保证蒸汽带水率低于3%，满足用户对蒸汽品质的较高要求。
- 6、采用新型隔热保温材料，重量轻，散热损失少，保温性能好。
- 7、水位报警器采用不锈钢作电极棒，聚四氟乙烯作绝缘材料。从上方插入，不易挂污，性能可靠，使用寿命长。
- 8、前后烟箱为铰链连接，可轻松打开，检修维护维护方便快捷。

(二)、保护装置

- 1、水位实时监控功能：配有电子检测水位装置，实时监控锅炉水位。

- 2、漏电保护功能：控制系统检测到电热元件漏电后，将自动切断电源。
- 3、缺水保护：当锅炉缺水时及时切断燃烧器控制电路，防止燃烧器发生干烧损坏，同时控制器发出缺水报警指示。
- 4、超压连锁保护：锅炉内压力超过用户设定值时，禁止燃烧器工作并报警提示。
- 5、压力控制器、水位报警器、安全阀、极低水位报警等多重安全保护。
- 6、完整的燃气阀组及保护系统：提供从过滤器、调压阀、电磁阀等完整燃气阀组及配件，确保了燃气的安全性。
- 7、烟气监控装置，可自动监测锅炉的排烟温度，更加方便地掌握锅炉的燃烧情况。

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是郑普，型号是50.60.70，燃烧方式是室燃炉，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是常压，锅炉用途是工业锅炉，燃料耗量是燃油燃气，适用范围是学校医院宾馆企业单位，结构形式是卧式