

鸡舍加温 温室燃煤暖风炉 节能保温设备

产品名称	鸡舍加温 温室燃煤暖风炉 节能保温设备
公司名称	青州日晟温控设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:日晟 用途:鸭舍育雏加温热风炉
公司地址	青州市丰收一路
联系电话	86-0536-3266809 13606462401

产品详情

图片及名称	规格	材质	说
rsh—5	外型尺寸：1200 × 800 × 1400 额定发热量：5万大卡 燃煤量：8kg/h 风机功率：1.5w 热风量：3250m ³ /h 热风温度：80-120 出风口直径：300	炉本体： gb-700-88;q235厚8mm 火膛主火管：特殊铸钢 火膛四周：优质耐火砖 炉膛火管：gb-t8162-2008 外保温：硅酸铝 引风机：国标铜芯 送风机：国标铜芯	微电 高 提 种植 的首选 供 100
rsh—10	外型尺寸：1500 × 900 × 1400 额定发热量：10万大卡 燃煤量：8-12kg/h 风机功率：2.2kw 热风量：3250m ³ /h	炉本体： gb-700-88;q235厚8mm 火膛主火管：特殊铸钢 火膛四周：优质耐火砖 炉膛火管：gb-t8162-2008	微电 高 提 种植 的首

	热风温度：80-120 出风口直径：300	外保温：硅酸铝 引风机：国标铜芯 送风机：国标铜芯	设备 供 300
rsh—15	外型尺寸：1700 × 900 × 1500 额定发热量：15万卡 燃煤量：12-20kg/h 风机功率：3kw 热风量：4850m ³ /h 热风温度：80-120 出风口直径：400	炉本体： gb-700-88;q235厚8mm 火膛主火管：特殊铸钢 火膛四周：优质耐火砖 炉膛火管：gb-t8162-2008 外保温：硅酸铝 引风机：国标铜芯 送风机：国标铜芯	微电 高 提 种植 的首 供 400
rsh—20	外型尺寸：1900 × 1200 × 1600 额定发热量：20万卡 燃煤量：12-25kg/h 风机功率：4kw 热风量：6500m ³ /h 热风温度：80-120 出风口直径：400	炉本体： gb-700-88;q235厚8mm 火膛主火管：特殊铸钢 火膛四周：优质耐火砖 炉膛火管：gb-t8162-2008 外保温：硅酸铝 引风机：国标铜芯 送风机：国标铜芯	微电 高 提 种植 的首选 供 500
rsh—30	外型尺寸：2100 × 1200 × 1700 额定发热量：30万卡 燃煤量：12/35kg/h 风机功率：5.5kw 热风量：9600m ³ /h 热风温度：80-120 出风口直径：500	炉本体： gb-700-88;q235厚8mm 火膛主火管：特殊铸钢 火膛四周：优质耐火砖 炉膛火管：gb-t8162-2008 外保温：硅酸铝 引风机：国标铜芯 送风机：国标铜芯	微电 高 提 种植 的首 供 700
	外型尺寸：2300 × 1200 × 1750	炉本体：	微电

rsh—40	<p>额定发热量：40万卡</p> <p>燃煤量：12-45kg</p> <p>风机功率：6.0kw</p> <p>热风量：3250m3/h</p> <p>热风温度：80-120</p> <p>出风口直径：500</p>	<p>gb-700-88;q235厚8mm</p> <p>火膛主火管：特殊铸钢</p> <p>火膛四周：优质耐火砖</p> <p>炉膛火管：gb-t8162-2008</p> <p>外保温：硅酸铝</p> <p>引风机：国标铜芯</p> <p>送风机：国标铜芯</p>	<p>高</p> <p>提</p> <p>种植</p> <p>的首</p> <p>供</p> <p>900</p>
rsh—50	<p>外型尺寸：2300 × 1200 × 1800</p> <p>额定发热量：50万卡</p> <p>燃煤量：15-50kg</p> <p>风机功率：7.5kw</p> <p>热风量：14000m3/h</p> <p>热风温度：80-120</p> <p>出风口直径：500</p>	<p>炉本体：</p> <p>gb-700-88;q235厚8mm</p> <p>火膛主火管：特殊铸钢</p> <p>火膛四周：优质耐火砖</p> <p>炉膛火管：gb-t8162-2008</p> <p>外保温：硅酸铝</p> <p>引风机：国标铜芯</p> <p>送风机：国标铜芯</p>	<p>微电</p> <p>高</p> <p>提</p> <p>种植</p> <p>的首</p> <p>供</p> <p>1500</p>
rsh—60	<p>外型尺寸：2800 × 1200 × 1800 (mm)</p> <p>额定发热量：60万卡</p> <p>燃煤量：20—60kg</p> <p>送风机：11kw</p> <p>引风机：2.2kw</p> <p>热风量：22000m3/h</p> <p>热风温度：80-120</p> <p>出风口直径：600</p>	<p>炉本体：</p> <p>gb-700-88;q235厚8mm</p> <p>火膛主火管：特殊铸钢</p> <p>火膛四周：优质耐火砖</p> <p>炉膛火管：gb-t8162-2008</p> <p>外保温：硅酸铝</p> <p>引风机：国标铜芯</p> <p>送风机：国标铜芯</p>	<p>微电</p> <p>高</p> <p>提</p> <p>种植</p> <p>的首</p> <p>供</p> <p>3000</p>

本产品的加工定制是是，品牌是日晟，用途是鸭舍育雏加温热风炉，型号是5-60万卡，功率是1.5-11（KW），外形尺寸是多种（m），重量是多种（kg），规格是5万卡,10万卡,15万卡,20万卡,30万卡,40万卡,50万卡,60万卡