

滚动轴承滚珠轴承滚轮轴承汽车轴承轮毂轴承电机轴承耐高温轴承

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 滚动轴承滚珠轴承滚轮轴承汽车轴承轮毂轴承电机轴承耐高温轴承 |
| 公司名称 | 临清市德欧轴承有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:deo 型号:W211PP2 内径:1 (mm) |
| 公司地址 | 临清市唐园镇马虎寨村 |
| 联系电话 | 0635-2107757 13220583661 |

产品详情

山东德欧轴承有限公司2000年开始生产轴承,标准的生产厂房和办公室建筑面积5000多平方米,我们有7条生产线,热处理加工,磨、精加工、自动检测、组装车间等我们生产各种小型,中型和大型,特大型专用轴承,雄厚的技术力量,先进的设备和先进的技术水平,不同类型的冶金、矿山、工厂设备,重型机械、水、电机、电力等部门和企业的各种类型轴承,拥有完整、科学的质量管理体系。临清市德欧轴承有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。我们将真诚为您服务。

联系人：张红云

手机：13220583661

电话：0635-2107757

传真：0635-2812866

邮箱：admin@deobearing.com

地址：山东省临清市唐元工业区

轴承与一般的机械零件不同，精度较高，因此使用时需小心谨慎。 1、保持轴承及其周围环境清洁
2、安装时应仔细认真，若使用时粗心大意使轴承强烈冲击，会使轴承出现伤痕、断裂、使用寿命缩短
3、选用合适的安装及拆卸工具 4、注意轴承的防锈，避免在潮湿的场所使用，长期停止运转时进行防锈处理

5、使用者应了解轴承知识 6、确保轴承与安装部件的尺寸在规定的公差范围内 7、安装后检查，确保正常使用 8、定期检查润滑液情况，及时补充 轴承放置 在轴承长期存放时，湿度需要在60%以下、（大约45%-60%）。温度为20 左右。存放在高于地面20cm架子上为宜。

本产品的品牌是deo，型号是W211PP2，内径是1（mm），外径是1（mm），厚度是1（mm），重量是1（kg），保持架及其材料是轴承钢，使用特性是高速，用途是通用，滚动体列数是全，滚道类型是全，样品或现货是现货，轴承材质是全，滚动体类型是全，密封盖是双面密封，滚动体是钢球，精度等级是P0