

# 密封式双列角接触球滚动轴承 7206c角接触球配对轴承

产品名称	密封式双列角接触球滚动轴承 7206c角接触球配对轴承
公司名称	山东蓝宇精密轴承制造有限公司
价格	15.70/个
规格参数	品牌:L&Y 型号:7305B 旧型号:200305
公司地址	山东省聊城市临清市潘庄镇工业园68号
联系电话	0635-2837916 15063592888

## 产品详情

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

概述：双列角接触球轴承的设计基本上与单列角接触球轴承相同，但只占用更小的轴向空间。双列角接触球轴承可以承受径向负荷和作用在两个方向的轴向负荷，它能限制轴或外壳双向轴向位移，接触角为30度。可以提供刚性较高的轴承配置，并能承受倾覆力矩。设计特点双列角接触球轴承能承受较大的径向负荷为主的径向和轴向联合负荷和力矩负荷，限制轴的两方面的轴向位移。主要用于限制轴和外壳双向轴向位移的部件中。比如：skf双列角接触球轴承在设计上与二个背靠背排列的单列接触球轴承相似，但宽度比二个单列轴承稍窄。与单列轴承相比有更好的刚性。结构分类:(1)a型外径小于或等于90mm轴承的标准设计。无装球缺口，因此能承受相等的双向轴向载荷。采用轻型玻璃纤维增强尼龙66保持架，轴承温升很小。(2)b型外径大于90mm轴承的标准设计。一侧有装球缺口，配备钢板冲压保持架或黄铜实体保持架。(3)c型属加强型结构，一侧带装球缺口，可以装更多的钢球，因此承载能力较高。(4)两面带防尘盖型和两面带密封圈型a型设计和c型设计的双列角接触球轴承都可以两侧带防尘盖(非接触式)或密封圈(接触式)。密封轴承的内部都填有防锈锂基润滑脂，运行温度一般在-30~+110。在使用期间不需再润滑，安装前不应加热，也不应清洗。应用:与单列角接触球轴承相比，双列角接触球轴承具有更好的刚性，能承受倾覆力矩。轴承为非分离式。特别适用于有高刚性要求的应用场合。广泛用于小汽车的前轮轮毂中(有的车型也用同尺寸的双列圆锥滚子轴承)。性能特点:双列角接触球轴承内、外圈之间的可倾斜性有限，允许倾斜角取决于轴承的内部间隙、轴承尺寸、内部设计及作用于轴承上的力和力矩，而最大允许倾斜角应保证轴承内不会产生过高的附加应力。若轴承内、外圈之间存在倾斜角，将影响轴承的寿

命，同时造成轴承运转精度下降，运转噪声增大。双列角接触球轴承一般采用尼龙保持架或黄铜实体保持架。双列角接触球轴承安装时应注意，虽然轴承可承受双向轴向载荷，但若一侧有装球缺口时，则应注意不要让主要轴向载荷通过有缺口的一侧沟边。在轴承使用时应注意使不带装球缺口的一侧滚道承受主要载荷。

本产品的品牌是L&Y，型号是7305B，旧型号是200305，内径是25（mm），外径是62（mm），厚度是17（mm），重量是0.054（kg），保持架及其材料是TH玻璃纤维增强酚醛树脂，滚动体列数是双列，滚道类型是深沟滚道，使用特性是高速，轴承材质是高碳铬轴承钢（全淬透型）(GCr15)，密封防尘形式是RS，滚动体类型是球，密封盖是双面密封，滚动体是钢球，精度等级是P2,P4，组配方式是TT,TFT