

植筋胶 劳尔达牌

产品名称	植筋胶 劳尔达牌
公司名称	重庆劳尔达科技有限公司
价格	16.00/公斤
规格参数	型号:JGN-II 品牌:劳尔达牌
公司地址	重庆市渝北区双凤桥街道沙坪村25组
联系电话	86 23 67161001 13996362572

产品详情

型号	JGN-II	粘合材料类型	石材类、金属类、其他材质、水泥制品、陶瓷、其他
品牌	劳尔达牌	树脂胶的分类	环氧树脂胶
剪切强度	36 (MPa)	有效物质	70 (%)
工作温度	30 ()	保质期	12 (个月)
执行标准	GB50367-2006		

劳尔达jgn-ii型锚固植筋胶由改性环氧树脂·填充料及化学助剂组成的化学锚固材料，具有优越的抗拉·抗压·抗振动·耐水渍·耐老化·耐腐蚀性能，而且施工成本低，适用于各种钢筋与混凝土的锚固，近年来特别在框架植筋上被大范围的推广应用。也适用于选煤铸石板和耐酸碱瓷砖的粘接固定材料。

使用方法：

清洗钻孔或需要粘接部分，按需要称取胶泥·固化剂按40%~60%配比，迅速搅拌均匀，灌入孔内或粘接部位，插入锚固件。

注意事项：

1：胶泥锚固剂发现沉淀或分层，使用前进行搅拌，否则影响效果。2·配料量要适当，否则造成物料浪费（超过初凝时间后物料没有粘接力）。3·使用胶泥锚固件后，固化前切勿松动构件，否则降低或没有粘接力。4·胶泥和固化剂避光保存，25 环境下贮存期6个月。5·本产品不属于有毒·易燃易爆危险品，可用一般交通工具运输。

性能指标：

1：抗压强度 60

2：剪切强度 36

3：弹性模量 2.6×10

4：粘接强度：对混凝土 $\pm 7\text{mpa}$;对螺纹钢 16mpa

5：振动疲劳820万次

6：贮存期 (25) 10个月

7：适应环境-30~60