

碳纤维胶 劳尔达牌

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 碳纤维胶 劳尔达牌 |
| 公司名称 | 重庆劳尔达科技有限公司 |
| 价格 | 30.00/公斤 |
| 规格参数 | 型号:JGN-II 品牌:劳尔达牌 |
| 公司地址 | 重庆市渝北区双凤桥街道沙坪村25组 |
| 联系电话 | 86 23 67161001 13996362572 |

产品详情

| | | | |
|-------|------------|--------|---------------------------------|
| 型号 | JGN-II | 粘合材料类型 | 纤维类、石材类、金属类、木材类、其他材质、水泥制品、陶瓷、其他 |
| 品牌 | 劳尔达牌 | 树脂胶的分类 | 环氧树脂胶 |
| 剪切强度 | 13 (MPa) | 有效物质 | 95 (%) |
| 活性使用期 | 50 (min) | 工作温度 | 30 () |
| 保质期 | 12 (个月) | 执行标准 | GB50367-2006 |

劳尔达牌led-ii碳纤维胶与碳纤维有很好的适配性，韧性好抗冲击性能强，具有优良的耐老化性·耐水性和耐化学腐蚀性。其渗透力·触变性强·施工不流淌，能很好的渗入混凝土表层。固化条件宽松，配比范围大，固化时间可根据施工需要进行适量调整；广泛用于桥梁·隧道·建筑加固等领域。

使用方法：

1·清理剔除混凝土表面粉刷层及碳化层并进行打磨处理至露出砂石新面层，用丙酮或二甲苯清洗清除表面浮灰；2·混凝土表面涂刷碳纤维胶，要稍厚些；3·粘贴碳纤维布；4·要始终顺一个方向反复碾压，使碳纤维胶充分渗透于碳纤维布中；5·表面涂刷碳纤维胶并反复碾压赶走气泡。

注意事项：

1·本产品若不慎溅于皮肤或衣服上，可立即用丙酮或酒精清洗，溅于眼睛，请立即就医；2·施工时需配护目镜·口罩及手套等；3·存放于通风干燥处，不应曝晒·雨淋，远离火源，堆放不应超过五层；4·存放环境温度为5 ~35 。贮存期为一年；5本产品不属于有毒·易燃易爆危险品，可用一般交通工具运输。6·碳纤维为导电材料，施工时应远离电源及电器设备。

性能指标：

1：剪切强度：(mpa) 13

2 : 弹性模量(mpa) 1500

3 : 弯曲强度(mpa) 43

4 : 压缩强度 (mpa) 71

5 : 施工温度-2-45

6 : 配比a`b=1:0.3-0.5

7 : 操作时间 (min)20 =40-60

8 : 固化时间 (h)20 =4-8