

授权代理Bussmann 低压熔断器 80NHG00B-690低压电器 保险丝

产品名称	授权代理Bussmann 低压熔断器 80NHG00B-690低压电器 保险丝
公司名称	上海拓科实业有限公司
价格	150.00/个
规格参数	品牌:CooperBussmann/库柏 型号:NH型 产品系列:NH型690VAC
公司地址	上海市嘉定区浏翔路1132号5幢632室
联系电话	15900667628

产品详情

bussmann nh型 熔断器保险丝 690vac

标称类型：nh din低压熔断器。标称尺寸：
nh000，nh00，nh0，nh1，nh2，nh3，nh低压熔断器额定电压：
690vac/250vdc电流范围：2-1250a 最大分断电流：120ka产品认证：
iec 60269, din43620 part 1典型保护：电容器、电供暖设备、电
气锅炉、电机马达、螺线管、变压器、通用电器、电力电缆。

型号 额定电流 非绝缘开关夹持柄 绝缘开关夹持柄

000 2 a 2nhg000b-690 2nhg000bi-690000 4 a 4nhg000b-690 4nhg000bi-690000 6 a
6nhg000b-690 6nhg000bi-690000 10 a 10nhg000b-690 10nhg000bi-690000 16 a 16nhg000b-690
16nhg000bi-690000 20 a 20nhg000b-690 20nhg000bi-690000 25 a 25nhg000b-690 25nhg000bi-690000
32 a 2nhg000b-690 32nhg000bi-690000 35 a 5nhg000b-690 35nhg000bi-690000 40 a 40nhg000b-690
40nhg000bi-690000 50 a 50nhg000b-690 50nhg000bi-690000 63 a 63nhg000b-690 63nhg000bi-690000
80 a 80nhg000b-690 80nhg000bi-690000 100 a 100nhg000b-690 100nhg000bi-690000 6 a
6nhg0b-690 -----0 10 a 10nhg0b-690 -----0 16 a 16nhg0b-690 -----0 20 a
20nhg0b-690 -----0 25 a 25nhg0b-690 -----0 32 a 2nhg0b-690 -----0 35 a
5nhg0b-690 -----0 40 a 40nhg0b-690 -----0 50 a 50nhg0b-690 -----0

63 a 63nhg0b-690 -----0 80 a 80nhg0b-690 -----0 100 a 100nhg0b-690 -----1
50 a 50nhg1b-690 50nhg1bi-6901 63 a 63nhg1b-690 63nhg1bi-6901 80 a
80nhg1b-690 80nhg1bi-6901 100 a 100nhg1b-690 100nhg1bi-6901 125 a 125nhg1b-690
125nhg1bi-6901 160 a 160nhg1b-690 160nhg1bi-6901 200 a 200nhg1b-690 200nhg1bi-6902
63 a 63nhg2b-690 63nhg2bi-6902 80 a 80nhg2b-690 80nhg2bi-6902 100 a
100nhg2b-690 100nhg2bi-6902 125 a 125nhg2b-690 125nhg2bi-6902 160 a
160nhg2b-690 160nhg2bi-6902 200 a 200nhg2b-690 200nhg2bi-6902 224 a
224nhg2b-690 224nhg2bi-6902 250 a 250nhg2b-690 250nhg2bi-6902 315 a
15nhg2b-690 315nhg2bi-6903 250 a 250nhg3b-690 250nhg3bi-6903 315 a
315nhg3b-690 315nhg3bi-6903 355 a 355nhg3b-690 355nhg3bi-6903 400 a
400nhg3b-690 400nhg3bi-690

3 425 a 425nhg3b-690 -----

本产品的品牌是CooperBussmann/库柏，型号是NH型，产品系列是NH型690VAC，类型是刀型触头熔断器，结构是螺旋式熔断器，额定电压是500（V），额定电流是200（A），熔断器额定电流是2-200（A），熔断体额定电流是200（A），额定分断电流是100K（A），外形尺寸是50（mm），产品认证是CE，应用场景是电动机控制与保护，保护对象是电力电容器，装设地点是户外式，是否有限流作用是是，加工定制是否