

DZ20LE-160/4300 400A低压塑壳断路器

产品名称	DZ20LE-160/4300 400A低压塑壳断路器
公司名称	长治市城区通鸿电器经销部
价格	面议
规格参数	品牌:上海人民 型号:DZ20LE-160/4300 产品系列:漏电断路器
公司地址	长治市城区凯丰市场南三区13排9号
联系电话	0355-5881635 13835522497

产品详情

一个星期包退，一个月包换，一年免费保修。人民电器质量好，价位低，直接让利客户，买的放心，用的安心。

dz20系列

塑料外壳式断路器（以下简称断路器），其额定绝缘电压为660v，交流50hz额定工作电压380(400)v及以下,其额定电流从16a至1250a。一般作为配电用,其中y、j、g、c型的额定电流225a和y型400a的断路器亦可作为保护电动机用.在正常情况下,断路器可分别作为线路不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。四极断路器主要用于50hz、额定电压400v及以下，额定电流100至630a三相四线制的系统中，它能保证用户和电源完全断开，确保安全，从而解决其它任何断路器不可克服的中生极电流不为零的弊端。配电用断路器，在配电网中带来分配电能，且可作为线路及电源设备的过载、短路和欠电压保护。保护电动机用断路器在配电网中作鼠笼型电动机的起动和动转中分断以及作为电动机过载、短路和欠电压保护。

型号及含义

本系列断路器是以y型为基本产品，由绝缘外壳、操作机构、触头系统和脱扣器四个部分组成。断路器的操作机构具有使触头快速合闸和分断的功能，其“合”“分”“再扣”和“自由脱扣”位置以手柄位置来区分。j型断路器是在y型基本产品基础上派生设计而成。j型断路器是将y型断路器的触头进行结构

改进，使之在短路情况下，在机构动作之前，动触头能迅速断开，达到提高通断能力的目的。

型号含义注：1、配电断路器无代号：保护电动机用断路器用2表示；2、手柄直接操作无代号：电动操作用d表示：转动手柄用z表示3、按额定极限短路分断能力高低分为：y—一般型g—最高型s—四极型j—较高型c—经济型表1注：1、表1所列规格用户根据需要选取，但在—台断路器中不应超过表1每格中所规定的项目。2、壳架等级100a、225(250)a断路器,每组辅助触头为一常开,一常闭,其余断路器每组由二常开,二常闭触头组成。3、除1250y无直接欠电压脱扣器外，其余等级的断路器均有欠电压脱扣器和分励脱扣器。其电压规格交流有220v、380v，直接有110v、220v共四种。4、报警触头均为一常开，一常闭触头。5、壳架等级100a中无248、258、278、348、358、378的规格，225a中无258和358规格。6、复式脱扣器,为带瞬时脱扣器和热脱扣器的脱扣器。

主要技术参数

本产品的品牌是上海人民，型号是DZ20LE-160/4300，产品系列是漏电断路器，极数是4p，脱扣器额定电流是160A，用途是漏电保护，操作方式是手动操作，额定工作电压是380V，壳盖是常规，灭弧介质是空气式，额定极限短路分断能力Icu是12（KA），产品认证是CCC，型号报价是DZ20LE-160/4300160A,DZ20LE-250/4300250A,DZ20LE-400/4300400A,DZ20LE-160/4300160A透明,DZ20LE-250/4300250A透明,DZ20LE-400/4300400A透明