

100KVA变压器三相380v/220v变压器厂家直销三相380v/220v变压器

产品名称	100KVA变压器三相380v/220v变压器 厂家直销三相380v/220v变压器
公司名称	上海津中电器设备制造有限公司
价格	10400.00/个
规格参数	电压比:380V 电源相数:三相 额定功率:4
公司地址	上海市嘉定区外冈工业园区
联系电话	021-39190090 13166208398

产品详情

联系电话：400-878-9860公司地址：中国 上海市嘉定区 外冈工业园区

雪儿

+概述 application

该系列三相干式变压器适用于交流50/60hz，电压1000v及以下的电路中，是低压成套开关设备及电气传动控制设备中三相电源变压器。

the series of three-phase adapts to transformer of ac 50/60hz,voltage of 1000v or 1000v belows.It is used in thecircuit and the three-phase power transformer in the low voltage switchgear and electrical transmission control device.

+产品特点 product features

该系列三相干式变压器可制成开启式和防护式，具有损耗低、噪音小、防火性能好和不污染环境等优点。

this series of three-phase transformer can be made into open type and protective type,Its advantages are low maintenance frequency.low sound,fire insulation performance and environmentally friendly,etc.

+结构图片 structure Image

+技术参数 technical parameters

1.输入额定电压：三相ac 380v 220v 660v 440v 460v (按需提供)

2.输出额定电压：三相ac 380v 220v 208v 400v 110v 单相ac 220v (按需提供)

3.效率： 95%

4.负载：80%

5.频率：50-60hz

6.温升： 80

7.波形畸变： < 0.1%

8.高压测试：2000v,1分钟无击穿

9.环境温度：-15 —+40

10.海拔高度： < 1000m

11.安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。

12.凡不符合上述规定的特殊使用条件，应由使用单位和我厂协商确定。

+产品尺寸 size

??kva?	????	?????cm)	????
	?x?x??cm)		?x?x??cm)
sg-10	42x21x42	135x310	70x35x77
sg-20	52x24x52	155x400	70x35x77

sg-30	55x28x65	165x400	80x40x87
sg-40	61x30x65	170x400	80x40x87
sg-50	61x30x65	175x400	100x50x104
sg-60	70x32x66	190x450	100x50x104
sg-70	70x32x66	190x450	100x50x104
sg-80	70x35x67	195x450	100x50x104
sg-100	75x35x68	210x450	100x50x104
sg-120	75x35x68	215x450	100x50x104
sg-150	85x37x68	230x450	120x65x114
sg-200	95x45x68	290x450	120x65x114
sg-250	95x45x83	290x450	120x70x124
sg-300	105x45x95	290x450	120x70x124

上海津中电器设备制造有限公司-主营产品：三相变压器 隔离变压器 控制变压器 安全变压器 行灯变压器 机床变压器 单相隔离变压器 单相安全变压器 单相控制变压器 照明变压器 干式变压器 三相干式变压器 三相隔离变压器 三相控制变压器 三相自耦变压器 自耦变压器 sg/sbk-100va sg/sbk-200va sg/sbk-300va sg/sbk-500va sg/sbk-750va sg/sbk-1000va(1kva) sg/sbk-1500va(1.5kva) sg/sbk-2000va(2kva) sg/sbk-3000va(3kva) sg/sbk-4000va(4kva) sg/sbk-5000va(5kva) sg/sbk-6000va(6kva) sg/sbk-8000va(8kva) sg/sbk-10kva sg/sbk-15kva sg/sbk-20kva sg/sbk-25kva sg/sbk-30kva sg/sbk-35kva sg/sbk-40kva sg/sbk-45kva sg/sbk-50kva sg/sbk-60kva sg/sbk-70kva sg/sbk-80kva sg/sbk-100kva sg/sbk-150kva sg/sbk-200kva sg/sbk-250kva sg/sbk-300kva sg/sbk-400kva sg/sbk-500kva sg/sbk-1000kva

本产品的电压比是380V，电源相数是三相，额定功率是4，防潮方式是开放式，冷却方式是自冷，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是津中电器，绕组形式是三绕组，铁心形式是圆形，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是98%，型号是SG-100KVA，加工定制是是，应用范围是电源