

# 反渗透净水设备玻璃钢膜壳4040、8040 原水处理反渗透膜壳

产品名称	反渗透净水设备玻璃钢膜壳4040、8040 原水处理反渗透膜壳
公司名称	河北联益玻璃钢有限公司
价格	500.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:4040 品牌:联益
公司地址	河北省枣强县富强路
联系电话	0318-8238177 13315802277

## 产品详情

可根据客户的特殊要求生产，本公司膜壳100%通过1.5倍水压测试，100000次的疲劳测试，6倍设计压力的爆破测试，常规型号分为侧开的8寸，4寸的玻璃钢膜壳和端开的8寸，4寸的玻璃钢膜壳

本公司玻璃钢膜壳分为8寸侧开膜壳，8寸端开膜壳，4寸侧开膜壳，4寸端开膜壳。8寸和4寸的膜壳压力选择：客户可按需求选择300psi.450psi.600psi.800psi.1000psi.8寸的膜壳长度也可以根据客户的需求选择1.2.3.4.5.6.芯，4寸的膜壳长度也可以根据客户的要求选择1.2.3.4芯。常规运行温度在-7 ° c~49 ° c

钢膜壳又称不锈钢压力容器适用于大多数标准膜元件例如陶氏反渗透膜，美国海德能反渗透膜，日本东丽反渗透膜，中国汇通反渗透膜，韩国世韩反渗透及其他的uf中空超滤膜元件等，并可根据客户的特殊要求生产，本公司膜壳100%通过1.5倍水压测试，100000次的疲劳测试，6倍设计压力的爆破测试，常规型号分为侧开的8寸，4寸的不锈钢膜壳和端开的8寸，4寸的不锈钢膜壳

本公司不锈钢膜壳分为8寸侧开膜壳，8寸端开膜壳，4寸侧开膜壳，4寸端开膜壳。8寸和4寸的膜壳压力选择：客户可按需求选择300psi.450psi.600psi.800psi.1000psi.8寸的膜壳长度也可以根据客户的需求选择1.2.3.4.5.6.芯，4寸长度也可以根据客户的要求选择1.2.3.4芯。常规运行温度在-7 ° c~49 ° c

序号	规格型号	备注
1	8040 × 1芯	玻璃钢 300psi

2	8040 × 2芯
3	8040 × 3芯
4	8040 × 4芯
5	8040 × 5芯
6	8040 × 6芯
7	4040 × 1芯
8	4040 × 2芯
9	4040 × 3芯

玻璃钢膜壳又称玻璃钢压力容器适用于大多数标准膜元件例如陶氏，美国海德能，日本东丽，中国汇通，韩国世韩等，并可根据客户的特殊要求生产，本公司膜壳100%通过1.5倍水压测试，100000次的疲劳测试，6倍设计压力的爆破测试，常规型号分为侧开的8寸，4寸的玻璃钢膜壳和端开的8寸，4寸的玻璃钢膜壳

本公司玻璃钢膜壳分为8寸侧开膜壳，8寸端开膜壳，4寸侧开膜壳，4寸端开膜壳。8寸和4寸的膜壳压力选择：客户可按需求选择300psi.450psi.600psi.800psi.1000psi.8寸的膜壳长度也可以根据客户的需求选择1.2.3.4.5.6.芯，4寸的膜壳长度也可以根据客户的要求选择1.2.3.4芯。常规运行温度在-7 ° c~49 ° c使用膜壳之前要仔细阅读本安装指导，任何错误操作都有可能损坏压力容器，甚至有可能造成身体伤害，建议由专业人员进行安装操作，避免可能存在或潜在的安全隐患发生。安装步骤： 1，固定好支架。

按产品配件图识别各种配件，压力容器按生产商推荐的跨距用鞍座和捆带固定在支架的中心位置并确保鞍座和捆带对膜壳留有膨胀余量，不可过紧。  
 2，用清水或中性溶液对端头所有组件及膜壳内表面进行清洗。  
 3，用适量的甘油对橡胶密封圈，压力容器端头内表面和密封区擦涂。  
 4，检查推理环正确位置在膜壳的浓水端。 5，将膜元件从原水端顺向推入，保留几英寸露在膜壳外部，将涂有甘油的o型环和膜元件连接管安装到已安装的膜元件露出端，一根一根依次推入，直至最后一根膜元件与挡环槽相距180mm左右，再将适配器插入膜元件渗透管。 6，将挡环放入端头槽内，对准螺孔，用内六方扳手将螺丝锁紧。或采用三圈挡圈无翻边端的头放入嵌入环内，旋转三圈挡圈至安装到位。

【公司介绍】河北联益玻璃钢有限公司地处华北平原，近靠衡大公路、京九铁路，交通十分方便。公司占地面积16万平方米,建筑面积5.2万平方米,注册资本为4668万元，拥有固定资产1.6亿元。企业员工1180人，其中,高级职称5人,中级职称36人,初级技术人员236人。我公司和北京玻璃钢研究设计院、机械电子工业部第四设计院、天津化工设计院、天津轻工设计院、铁三院、太原化工二院、石家庄北方设计院、核四院、核七院、山东建科院、武汉工业大学、清华大学、哈尔滨建工学院等十几个科研单位和大专院校有长期协作关系，技术力量雄厚，年生产能力达到两亿元。

我公司坚持“依科技求发展，重质量拓市场，抓管理促效益，靠人才增后劲”的发展方针，以人为本，治理整顿，深入开展企业内部的各项管理工作，以技术进步为先导狠抓产品质量，使我们公司在全国享有很高的声誉，先后通过了“三级计量”、“全面质量管理”、“双采”达标验收，被评为省级“先进企业”、“科技型企业”、“重合同守信用”、“河北省建材五十强企业”、“高新技术企业”。我公司生产的玻璃钢系列产品荣获了深港高新技术新产品展览会金奖;smc模压工艺获得河北省新科技成果奖，并获河北省科技三等奖，玻璃钢冷却塔获河北省优质新产品证书及全国冷却塔行检行评良好企业。玻璃钢拉挤城铁三轨防护罩获河北省科技成果奖。2002年，又顺利通过iso9001：2000版国际质量体系认证

，获九千质量认证证书及ukas证书。2005年，一次性审核通过iso14001环境管理体系认证及iso18001职业健康与安全管理体系认证。

主要生产设备：5-18t自动拉挤设备6台套;模塑设备10台套fw-4000型微机控制缠绕机六套、现场缠绕机、折弯机、卷管机、剪板机等及各种型号冷却塔、风机、风帽、座椅等产品模具数百台套。各种质量检测设备精良，手段齐全。

主要产品：节能型低噪声、超低噪声逆流式、横流式冷却塔、中、高温工业型冷却塔、风筒式冷却塔等各种型号的冷却塔;bf4-72离心风机、t35型轴流风机、屋顶风机、斜流风机、风帽;缠绕管、罐;卫生洁具、水箱、smc模压制品;拉挤产品;无机风管、bzkp型组合式空调器等空调末端产品;防腐工程等十大系列、三百多个规格品种。

建厂二十多年来，曾以高质量、高效益承揽了国内不少重点和大型工程，如泰山钢铁股份有限公司、石家庄威生药业、保定污水处理厂、承德钢铁股份有限公司、广东东莞玖龙纸业有限公司、秦皇岛市海港医院、石家庄市税务局大楼、北京政协办公楼、北京地铁八通线、陕西汉中八一锌业有限公司、辽宁省高级人民法院、河北兴泰发电有限公司工程中的玻璃钢设备和防腐工程，都以信誉好、质量高赢得了用户的好评。

河北联益玻璃钢有限公司既渗透着老企业的深厚和睿智，又孕育着三阳盛业年轻企业的理想与活力，公司始终坚持以：用户第一，质量第一，信誉第一，服务第一为经营方针，以优良的产品和完美的服务与各界朋友真诚合作，共图发展。

河北联益愿与您真诚合作

联系人：王总电话:18730883645传 真:0318-5787993公司主页：<http://www.cnlyfrp.com>售前说明：尊敬的客户，您好！由于销售的产品在不断更新，以上产品如感觉技术参数和产品说明介绍不够详细，烦请拨打18730883645索取产品技术样本或说明书、也可以直接咨询我们，给您带来了不便，请谅解，感谢尊敬的您到访。

价格说明：我公司网上销售的产品型号种类繁多，可根据客户的要求定制。本网站显示的是产品的参考价位，产品真实价格不是网上的一口价，望广大客户谅解，并通过电话与我公司详细咨询协商。来电时请说明是本网客户，我公司将以最优惠的价格提供给您。再次感谢您的到访。产品销售电话：18730883645

我们联益科技开发有限公司是直接生产商，本着薄利多销、高质量，好生誉，合理的价位在市场上立足的原则，服务于广大用户，相信我们的合作会给您带来从未有过的满意！

本产品的加工定制是是，型号是4040，品牌是联益，进水口径是40（mm），产水量是3.2吨/时，规格是4040，工作压力是300（psi）