

耐高温特氟龙网格输送带传动带 流水线工业皮带 食品级输送带

产品名称	耐高温特氟龙网格输送带传动带 流水线工业皮带 食品级输送带
公司名称	苏州中德机电装备有限公司
价格	58.00/个
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	苏州虎丘区赛格电子市场3期 1218室
联系电话	051268096318 18862199277

产品详情

特氟龙网格输送带是以悬浮聚四氟乙烯（俗称塑料王）乳液为原料，浸渍高性能玻纤网布而成。是一种高性能多用途的复合材料新产品，多用途的复合材料新产品，多用途的复合材料新产品在中国，由于发音的缘故，“teflon”又被称之为特氟龙、铁氟龙、铁富龙、特富龙、特氟隆等等。

特氟龙网格输送带主要性能特点

- 1、用于低温-70℃，高温260℃之间，具有耐气候性，抗老化。经实际应用，如在250℃高温情况下连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350℃高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下不会产生龟裂，并保持原有的柔软性。
- 2、非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除。
- 3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱及各种有机溶剂的腐蚀。
- 4、尺寸稳定性好（延伸系数小于5‰）、强度高。具有良好的机械特性。
- 5、抗弯曲疲劳，可用于较小轮径。
- 6、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。
- 7、防火阻燃。
- 8、透气性---输送带的透气率、减少热源耗费、提高干燥效率。

特氟龙网格输送带应用范围

凡需要热风流场合及热加工传送条件，均适合使用铁氟龙网格输送带，具体如下：

a：纺织、印染行业：印花烘干、漂染布烘干、面料缩水烘干、无纺布烘干等烘道、烘房输送带。

b：丝网、印刷行业：松式烘干机、胶印机、uv

系列光固机、纸张过油烘干、紫外线烘干、塑胶制品丝印烘干等烘道、烘房输送带。

c：其它场合：高周波烘干、微波烘干、各类食品冷冻及解冻、烘烤、包装物品热收缩、一般含水份物品烘干、溶剂型油墨的快速干燥等烘房导带。

ptfe（特氟龙）网格烘房输送带的常用规格:

款号	网格大小	颜色	材质	厚度	最大宽幅	克重g/m ²
yf001	4*4mm	棕色	玻纤	1.0mm	4000mm	500
yf002	4*4mm	棕色	玻纤	1.0mm	4000mm	450
yf003	4*4mm	黑色	玻纤	1.0mm	4000mm	550
yf004	4*4mm	黑色	玻纤	1.0mm	4000mm	400
yf005	4*4mm	棕色	凯芙拉+玻纤	1.0mm	4000mm	600
yf006	4*4mm	黄色	凯芙拉	1.0mm	4000mm	500
yf007	2*2.5mm	棕色	玻纤	0.9mm	4000mm	600
yf008	1*1mm	棕色	玻纤	0.5mm	4000mm	370
yf009	0.5*1mm	棕色	玻纤	0.5mm	4000mm	420
yf010	10*10mm	棕色	玻纤	1.2mm	4000mm	450

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是是，品牌是AMC，型号是TJ1947，材质是铁氟龙，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐热,防腐蚀,耐酸,阻热,防潮,耐油,耐碱,防静电,耐磨,耐灼烧,耐寒,防滑,阻燃,耐高温，应用范围是化工生产，拉力强度是普通，带宽是500（mm）