

## 加料机 专业摆式给矿机 矿山给矿设备

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 加料机 专业摆式给矿机 矿山给矿设备             |
| 公司名称 | 石城县浩鑫矿山机械制造厂                   |
| 价格   | 5500.00/个                      |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>类型:摆杆式加料机<br>品牌:浩鑫机械 |
| 公司地址 | 石城县章山工业园                       |
| 联系电话 | 0797-5712751 15697971006       |

### 产品详情

暖心提示：产品属性、图片及其价格仅供参考，如有疑问请致电24小时服务热线13361770887！合作从沟通开始！期待您的来电！

1 3 3 6 1 7 7 0 8 8 7 <http://www.hxxkjx.com>

给矿机名称：槽式给矿机、摆式给矿机

给矿机概况：

1、摆式给矿机适用于磨料等行业的破碎、筛分摆式给料机在生产流程中，可把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续地输送到受料装置中，在砂石生产线中可为破碎机械连续均匀地喂料，并对物料进行粗筛分，广泛用于冶金、煤矿、选矿、建材、化工、联合设备中,适用于小块物料从矿仓的批量给料，尤其适合作为球磨机给矿及输送机的给料，具有构造简单，价格便宜，操作维修方便等特点，该机可供试验厂、中小型选矿厂用于生产作业。

摆式给料机振动平稳、工作可靠、寿命长；可以调节激振力，可随时改变和控制流量，调节方便稳定；振动电机为激振源，噪声低，耗电小，调节性能好，无冲料现象。结构简单，运行可靠，调节安装方便，重量轻，体积小，维护保养方便，当采用封闭式结构机身时可防止粉尘污染。

摆式给矿机工作原理：当电动机启动后，动力通过联轴器，传递到蜗轮减速器减速。经减速的动力传递到可调偏心轮（给矿量的大小则要调节偏心轮的位置）再由偏心轮通过连杆，驱使摆底板作往复弧形摆动，从而使矿口周而复始的开启闭合，位于给矿机上方矿仓的矿石，使通过给矿机机体内腔，及给矿口，一次次匀速的排出机外，确保球磨机均匀地给料生产。

2、槽式给矿机可将块状物料由储料仓输送给受料装置，广泛运用于冶金、矿山、化工、建筑、选矿、煤炭等部门作为粗粒物料(原矿等)的一段破碎给料，适用于金属、非金属物料的短距离运输，但不适宜输送精矿粉及其他粉状物料。

槽式给料机可以架设于地面，也可以吊装在矿仓卸料口上。槽底板作往复运动，其冲次为 20-60次/min,冲程为20-200mm。冲程可由驱动装置偏心轮进行适当调整，偏心距为冲程之半。据一些选矿厂生产实践，对于粘性矿石，偏心距不应小于30mm。槽式给料机的槽体宽度约为给料最大粒度的2-2.5倍。最大的槽式给料机，可满足小于500mm粒度铁矿石的给矿。最常选用的规格是980\*1240槽式给料机，其给粒度为350-0mm，适于作为 400\*600鄂式破碎机的给料设备。

给矿机应用范围：

槽式、摆式给矿机可将块状物料由储料仓输送给受料装置，广泛运用于冶金、矿山、化工、建筑、选矿、煤炭等部门作为粗粒物料(原矿等)的一段破碎给料，适用于金属、非金属物料的短距离运输，但不适宜输送精矿粉及其他粉状物料。

给矿机规格及技术参数：

槽式给矿机：

摆式给矿机：

| 规格        | 进料口<br>(mm) | 出料口<br>(mm)   | 摆动<br>行程<br>(mm) | 摆动<br>次数<br>(次/mm) | 最大给料<br>粒度<br>(mm) | 给料量<br>(t/h) | 电动机<br>(kw) | 重量<br>(kg) |
|-----------|-------------|---------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|------------|
| 300 × 300 | 300 × 300   | 300 × 125     | 0~90             | 68                 | 100                | 8            | 1.1         | 213        |
| 400 × 400 | 400 × 400   | 400 × 50~150  | 0~170            | 47                 | 35                 | 12           | 1.1         | 272        |
| 600 × 600 | 600 × 600   | 600 × 150~150 | 0~206            | 45.5               | 50                 | 25           | 1.5         | 558        |

[www.hxxkjx.com](http://www.hxxkjx.com) 摇床

[www.haoxininc.com](http://www.haoxininc.com) 选矿设备

[www.jxpsj.com](http://www.jxpsj.com) 螺旋溜槽

[www.jxqmj.com](http://www.jxqmj.com) 球磨机

[www.jxcxj.com](http://www.jxcxj.com)磁选机

[www.jxfxj.com](http://www.jxfxj.com)浮选机

[www.jxttj.com](http://www.jxttj.com) 跳汰机

[www.chinafeijing.com](http://www.chinafeijing.com)螺旋分级机

尊敬的客户您好，本厂公告：

凡是在本店购买的产品，如无质量问题，是拒绝退换货的！拍下付款后，就是认可本条款！提货签收！

因为都是大型机械设备。本厂需要资金运转，所以签收后请及时确认付款，并给与好评是您对我们的支持！我们将一如既往的做最好的服务！

本产品的加工定制是是，类型是摆杆式加料机，品牌是浩鑫机械，型号是400×400，额定输送能力是12000（kg/h），输送距离是标准（m），料斗容量是标准（kg），储料箱容量是标准（kg），功率是1.1（kw），外形尺寸是1133\*925\*855（mm），重量是272（kg），适用领域是选矿、矿业、冶金、地质等