

# DBS系列高压电动泵 220V电动油泵 专业生产设计 超高压液压泵站

产品名称	DBS系列高压电动泵 220V电动油泵 专业生产设计 超高压液压泵站
公司名称	德州市德城区亿鑫液压机具厂
价格	2430.00/个
规格参数	品牌:亿鑫 原理:柱塞泵 用途:增压泵
公司地址	德州创业南路158号
联系电话	0534-2491368 18253488877

## 产品详情

超高压电动泵具有显著的优势,因此在现代汽车行业得到广泛的使用. 1、出油压力大:电动泵可以经过压力阀调节出油压力,供给契合发动机低压油路需要的压力.电磁泵因为利用电磁感应往复运动,真空吸油,出油压力低,均匀出油压力1.6bar,排气、供油作用差,起动作用无显著改进.baier对辅佐起动电动泵的压力要求是2.0bar以上,以确保油能冲入高压柱塞泵.2、功率高能耗低:电动泵电机高速平稳作业,安稳作业电流仅2-3a间,高效、平稳、低能耗。同时,超高压电动泵使用时应翻开放气螺母,将集油块上开关翻开,插上电源,并将疾速接头套在配用液压器械上的疾速头上.按动电源开关,待电机滚动1-2分钟,将开关封闭置于增压状况,此刻输出液压油会进行各项作业,输出液压油随负载的添加而自行增压进行各项作业直至63mpa.

超高压电动泵是不行缺少的一个电动泵,虽然有了电动电动泵,可是超高压电动泵在许多作业方面是不行短少的,可是制造超高压电动泵原料的挑选是十分严格,下面咱们来介绍一下我公司的超高压电动泵制造原料的挑选。

- 1.铸件外表应光亮平坦,不答应有砂眼、气孔、浇冒口凸起,飞边、毛刺应根除磨平。 2 .液压、气压元件(如油泵、油马达、阀、气缸、油缸等)的加工面上出现的锻造缺点,一概不答应焊补。非加工面上若有致使渗漏的锻造缸陷亦不答应焊补。 焊接件由生产厂质量查验部分进行查验。对重要焊缝内部缺点的查验、使用无损探伤法进行。
- 3.热处理零件外表不得有裂纹及别的严峻缺点。关于热处理零件的裂纹、烧损、碰伤及氧化等缺点,可用肉眼或低倍放大镜查验。对需用磁铁、超声涉及x光进行查验的零件,应在图样或技能文件中提出要求。
- 4.应涂底漆1~2道;涂面漆2~4道,除焊缝、钢板接缝、伤痕、局部凸凹不平或影响外观的粗糙锻造外表可局部刮腻子外,别的涂漆外表不刮腻子。

本产品的品牌是亿鑫,原理是柱塞泵,用途是增压泵,驱动方式是电动,叶轮数目是多级,材质是铸钢,泵轴位置是边立式,流量是5-105ml,重量是20-50kg,型号是DBS系列液压泵,规格是DBS