

阻燃高压电缆ZR-YJV22-8.7/15KV-3X150

产品名称	阻燃高压电缆ZR-YJV22-8.7/15KV-3X150
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司（厂家直销）
价格	438.00/件
规格参数	品牌:科邦特种 型号:ZR-YJV22 芯数:3芯
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	13761372608 13761372608

产品详情

【主要产品】

0.6/1kv交联聚氯乙烯电力电缆、3.6/6kv-26/35kv交联聚氯乙烯电力电缆、塑料绝缘控制电缆、1kv/10kv/35kv架空绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电线、低烟无卤、阻燃、耐火、电力电缆、矿用电缆、橡胶套电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、防水电缆、通讯电缆、bv/bvr绝缘导线、柔性防火电缆、矿物质绝缘电缆、铝绞线、铜绞线、铜芯铝绞线、护套电线电缆、屏蔽线、监控线、视频线、信号线、铜芯电缆线、铝芯电缆线、铜芯电力电缆、铜芯电线电缆、铝芯电力电缆、铝芯电线电缆、电力低压电缆、电气设备用电线电缆、电焊线。

绝缘导线：bv、bvr、rv、blv

阻燃耐火绝缘导线：zrbv、zabv、zbbv、zcbv、zdbv、zrbvr、zrrv

护套线：rvsp双绞屏蔽线、rvv护套线、rvvp屏蔽护套线

电力电缆：vv、vv22、yjv、yjv22、vlv、vlv22、yjlv、yjlv22、yjv32、yjlv32

高压电缆：yjv、yjv22、yjlv、yjlv22、yjv32、yjv62-3.6/6kv、6/6kv、6/10kv、8.7/15kv、12/20kv、21/35kv、26/35kv

阻燃电缆：zrvv、zrvv22、zryjv、zryjv22、zryjlv、zryjlv22

耐火电缆：nhvv、nhvv22、nhyjv、nhyjv22

低烟无卤系列：wdzb-yjy、wdzb-yjy22、wdzb-vv、wdzb-vv22、wdzb-yjly、wdzb-yjly22

橡套电缆：yz、yc、yh、ycw、yzw、yq、yqw

阻燃橡套电缆：zc-yz、zc-yc、zc-yh、zc-yz、za-yc、za-yh、za-yzw、zc-ycw、zc-yzw

屏蔽控制电缆：kvv、kvv22、kvvp、kvvp22、kvvp2、kvvp2-22、kvvr、kvvrp

计算机电缆：djyvp/djyp2v/djyp3v/djyvp/djyvp2/djyvp3/djypvp/djyp2vp2/djyp3vp3/djypvr/djyp2vr/djyp3vr/djyvpvr/djyvp2r/djyvp3r/djypvr djyp2vp2r/djyp3vp3r/djypv22/djyp2v22/djyp3v22/djyvp22/djyvp2-22/djyvp3-22/djypvp22/djyp2vp2-22/djyp3vp3-22

通讯电缆：hya、hyv、hyav、hyac(自承式)、hyat(冲油)、cpev、cpev-s

屏蔽通信电缆：hyvp、hyap、mhyvp、mhyvp、mhyvrp、rvsp(屏蔽双绞线)

铠装通信电缆：hya53、mhya32、mhyv22、mhyav22、mhyav32、hyat53、hyv22、hyv32、hya32、hyv53、hyvp22、hyap22、hyap32、mhyvp22、mhyvp32、mhyvrp22、mhyvrp32

阻燃通信电缆：zr-hya、zra-hya、za-hya、zrc-hya、wdz-hya、zr-yjyr

柔性防火电缆(铜护套)：btteb、btter、btte、btte22、btte32/42、btte62/72、bttek、bttek22

柔性防火电缆(铝护套)：ng-a、wdzan-btly、wdzan-btle、

柔性防火电缆(无金属护套)：bbtrz

铝合金电缆：ac90(yjhlv8)、tc90(yjhlv)、acwu90(yjhlv82)、yjhlv22

分支电缆：yfd、yjfd-yjv、yjfd-vv等系列

硅橡胶电力电缆：ygc、yggr、yggr22、yfgr、yfgr22、ygvr、ygvr22、yggrp、yggrp22

氟塑料绝缘耐高温电力电缆：ff-200、ff22-200、fv105、fv22-105

氟塑料绝缘耐高温控制电缆：kff、kffp、kffr、kffrp、kfv、kfvp、kivr、kivrp、kfv22、kfvp22、kivr22、kivrp22、kffv22、kffrv22、kfvp1、kfvp2、kfvp3

变频器专用电力电缆：bpggp、bpggp2、bpggpp2、bpggp3、bpgvfp、bpgvfp2、bpgvfp3、bpffp、bpffp2、bpffp3、bpffp3、bpvvp、bpvvp2、bpvvp2、bpvvp3、bpyjvp、bpyjvp2、bpyjvpp2、bpyjvp3

6/10kv硅橡胶绝缘高压电力电缆：ygc-10kv、ygc-6kv

1kv-15kv核电站用电力电缆：wdza-hdyjy、wdza-hdyjyj、wdza-hdyjy23、wdza-hdyjy24

核电站用1a级k3类控制电缆：wdza-hdkyjy、wdza-hdkyjyj、wdza-hdkyjyp、wdza-hdkyjyjp、wdza-hdkyjyp2、wdza-hdkyjyjp2、wdza-hdkyjy23、wdza-hdkyjy24、wdza-hdkyjy33、wdza-hdkyjy34、wdza-hdkyjyr、wdza-hdkyjyjr、wdza-hdkyjyrrp、wdza-hdkyjyrrp2

核电站用1a级k3类仪表电缆：wdza-hdpyjy、wdza-hdpyjyj、wdza-hdpyjyp、wdza-hdpyjyjp、wdza-hdpyjyp2、wdza-hdpyjyjp2、wdza-hdpyjyp3、wdza-hdpyjyjp3、wdza-hdpyjypyp、wdza-hdpyjypyp

船用电缆：cxf、cxf80、cxf90、cxf92、cxv、cxv80、cxv90、cxv92、cxfr、cff/da、cef80/da、cef90/da、cef82/

8.7/15kv及以下高压交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

执行标准：

额定电压8.7/15kv及以下铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘电力电缆gb / t12706，iec502。产品用途：

本品适用于额定电压8.7/15kv及以下高压电力线路输配电能。使用特性： 电缆导体的*高额下温度为90℃，

短路时(*长持续时间不超过5s)，

电缆导体的*高温度不超过250℃)敷设电缆时的环境温度应不低于0℃，低于0℃时应先预热。

型号、名称：

型号	名称	使用场合
yjv (yjlv)	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	可在室内外隧道、电缆沟、道及松散土壤中敷设，电缆外力作用，但可经受一定的机械应力。敷设在地下，电缆能承受机械外力，但不能承受大的拉力。
yjy (yjly)	交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆	
yjv22 (yjlv22)	交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	
yjy23 (yjly23)	交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆	
yjv32 (yjlv32)	交联聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆	
yjy32 (yjly32)	交联聚乙烯绝缘钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆	

以上型号电缆可生产zr-，zb-，za-，nh-，wd-等

电缆的*小弯曲半径见下表：

项目	单芯电缆		三芯电缆	
	无铠装	有铠装	无铠装	有铠装
安装时的电缆*小弯曲半径	20d	15d	15d	
靠近连接盒和终端的*小弯曲半径（但弯曲要小心控制，如采用成型导板）	15d	12d	12d	
注：d为电缆外径				

导体直流电阻：

导体标称截面mm	20 时导体*大直流电阻 /km	
	铜芯 (cu)	铝芯 (al)
25	0.727	1.20
35	0.524	0.868
50	0.387	0.641
70	0.268	0.443
95	0.193	0.320
120	0.153	0.253
150	0.124	0.206
185	0.0991	0.164
240	0.0754	0.125
300	0.0601	0.100
400	0.0470	0.0778
500	0.0366	0.0605

试验电压：

额定电压u0 (kv)	试验电压 (kv/5min)	试验电压 (kv/30min)
3.6	12.5	--
6	21	--
8.7	30.5	--
12	42	--
21	73.5	53
26	91	65