

硅胶电热膜 吉他模具硅胶加热膜 36V 1600W

产品名称	硅胶电热膜 吉他模具硅胶加热膜 36V 1600W
公司名称	东莞市力飞电子科技有限公司
价格	320.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:东莞力飞 型号:LF-SI9090
公司地址	您的邮箱
联系电话	0769-89109606 18926889016

产品详情

硅橡胶加热器（俗称硅胶发热片、硅橡胶加热膜、硅橡胶电热片、硅橡胶加热器）主要是由镍铬合金电热丝和硅橡胶高温绝缘布组成。硅胶加热片是采用耐高温、高导热、绝缘性能佳、强度好的硅橡胶、耐高温的纤维增强材料以及镍镉合金发热丝集合而成的软性电加热膜元件。由两张玻璃纤维布及双片压硅胶合制而成的硅胶玻璃纤维布构成。它发热快、温度均匀、热效率高、强度高、使用方便、安全寿命长达五年，不易老化。

- 1、硅胶电热膜优异的物理强度及柔软性能；给电热膜施以外力，可以使电热元件和被加热物体良好接触；
- 2、硅橡胶电热膜可制成任意的形状，也可预留各种开孔以方便安装；
- 3、硅胶电热片重量轻，厚度可以较大范围调节（最小厚度仅为1.0mm），热容量小，可达到很快的加热速率以及较高的温度控制精度。
- 4、硅橡胶有良好的耐腐蚀性和抗老化性，作为电热膜的表面绝缘材料可以有效防止了产品表面开裂及增强机械强度，大大延长了产品的使用寿命；
- 5、精密的电热膜电路可进一步提高硅橡胶加热元件的表面功率密度，提高表面加热功率的均匀性，延长使用寿命并且具有良好的操控性能；
- 6、硅胶电热膜具有良好的抗化学腐蚀能力，可用于潮湿、腐蚀性气体等环境比较恶劣的场所。

小型硅胶电热片系列
尺 寸：230*200*1.5mm /120*100*1.5
电 压：12v/24v/36v/72v/ 可定制
功 率：15w~250w /可定制

	<p>配件可选：3m双面胶、引线长度、开关等</p> <p>可带数显温控表或机械温控器：50~</p>
	<p>硅胶电热带系列</p> <p>尺寸：1050*220*1.5mm /1740*250*</p> <p>电压：110v/220v/380v/ 可定制</p> <p>功率：400w~3000w /可定制</p> <p>配件可选：3m双面胶、引线长度、开关等</p> <p>可带数显温控表或机械温控器：50~</p>
	<p>异形硅胶电热片系列</p> <p>尺寸：100*1.5mm / 280*1.5mm</p> <p>电压：12v/24v/110v/220v可定制</p> <p>功率：20w~500w /可定制</p> <p>配件可选：3m双面胶、引线长度、开关等</p> <p>可带数显温控表或机械温控器：50~</p>

电压范围	0-380vac/dc	最高使用温度	250 (长期200 以下)
绝缘耐压	3000v/3s	使用环境温度范围	-52 ~250
绝缘电阻	100m	产品厚度	1.0mm/1.5mm (可定制)
产品规格	可定制	颜色	橘红色 (可定制)
推荐功率密度	0.15~0.6w/cm ²	机械抗压强度	100kg/cm ²
最高功率密度	1w/cm ²	导线拉力	80n
使用寿命	10年	铆接点拉力	30n

东莞市力飞电子科技有限公司

dongguan li fei electronics&technology co., ltd

刘萍 项目经理

地址：东莞市长安镇上沙北横路10号

postal code : 523867mobile phone : 18122979488

tel : +86-769-89109606

fax : +86-769-81550091

email:harvey_lp@126.com

本产品的加工定制是是，品牌是东莞力飞，型号是LF-SI9090，表面温度是0-200（ ），最大电压是36（ V），厚度是1.5（ mm），主要用途是吉他加工机械，产品认证是CE,CCC,UL