

厂房火警探测系统，消防报警设备

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 厂房火警探测系统，消防报警设备 |
| 公司名称 | 深圳市真精准技术有限公司 |
| 价格 | 89.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:真精准 型号:真精准 类型:有线 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区福永镇新田骏达工业园A栋三楼 |
| 联系电话 | 0755-33168009 15899887119 |

产品详情

深圳市真精准技术有限公司提供专业的消防设计和施工，同时提供消防维保服务！我们的消防维保具有以下优势： 1、消防专业出身：真精准自2001年以来，一直从事消防工程的设计和施工。

2、一站式服务：我们不同于一般的消防维保公司，只做消防器材和消防维保。

3、自由贴心的服务：“知其然知其所以燃”，我们的经验和公司的经营范围，使得我们比一般的维保公司更有优势！我们除了可以进行一般的服务，还可以就消防隐患，提出改良意见，尤其是大型物业公司，我们的业务范围覆盖深圳各区，合作更加方便快捷！4、维保防疲劳机制：每次消防维保更换不同的小组，下一个服务小组会对上一个小组的服务进行重新核实，防止疲劳倦怠遗漏的现象，同时派项目经理对每个项目进行抽查。

5、各大系统生产商良好合作关系保障：我们针对系统出现的故障，分别抽取不同的（水、电、防火卷帘）专业技术人员去解决问题，这是我公司的优势所在。因为大多数客户并不是同时具备多方面的专业人才。我公司积累了几十家的调试工程师和供货渠道，并培养出自己的专业技术人才；一方面可以快速解决问题；另一方面可以保证以较低的价格供货。

产品参数

| | | | |
|-------|------------|-----|--------|
| 使用环境： | 室内 | 类型： | 消防报警主机 |
| 工作电压： | ac110-270v | 商标： | 真精准 |
| 型号： | zjz-mn300 | 规格： | 总线型 |
| 包装： | 纸盒 | 产量： | 10000 |

产品详情

产品概述

zjz-mn/300/100是一款新型的模拟火灾控制主机，火灾报警控制器是消防报警及联动系统的核心设备，可采用手动/自动两种方式对现场设备进行联动控制。及时将回路总线上各部件的火警信息以声、光形式反应出来，并按预先编制的联动关系联动相应设备，完成报警及联动灭火任务。它有100个火灾报警控制节点。产品同时符合《火灾报警控制器》（gb4717-2005）和《消防联动控制系统》（gb16806-2006）的规定。智能探测器和智能模块通过内置的微处理器实现数字滤波和自动补偿功能，数据采集真实可信，cft-mn/300/100型控制器可以进行基于模糊控制理论和现代火灾报警理论的数据处理，从根本上避免了火灾漏报和降低了误报，从而提升了可靠性

性能特点：

- 1、可连接消防控制室图形显示装置 或火灾报警传输设备。
- 2、显示首火警区、声光报警器区、异常信息区。
- 3、信息查询、事件记录、通讯状态、系统设置、测试操作、启动操作、屏蔽操作、登记操作。
- 4、可查询火警、屏蔽、监管、故障、启动、反馈等异常信息。
- 5、可查询部件信息、总线信息、整机信息、各路信息、某路id、某路电流、部件类型等。
- 6、记录显示系统已经发生的火警、故障、启动、反馈、监管、操作、屏蔽和监管故障记录。
- 7、时间设置、安装位置编程、联动与i、联动与ii、多线联动设置、综合编程、联动或组。
- 8、描述部件具体的现场安装位置，用中文或数字表示，最多8个字。具体内容是由实际安装位置决定。
- 9、带微型热敏打印机，曲线显示测试信息。
- 10、选择地址屏蔽/解除所有屏蔽地址解除。

其他说明

交流输入电压：220v ± 10%，50hz ± 1% 备用电源：dc24v,全密封免维护蓄电池。显示方式：240 × 128汉字液晶显示屏使用环境：温度：0 ~ +50 ；相对湿度： 95% (40 ± 2)。地址容量：2回路总线，每回路总线带192个地址，整机最大容量为384个地址点。结构型式：壁挂式外形尺寸：435mm × 335mm × 110 mm

本产品的品牌是真精准，型号是真精准，类型是有线，工作电源是24，探测方式是感烟，环境温度是-10 ~ +55 ()，环境湿度是 95% (%)，尺寸是直径105mm，高59mm(带底座)，使用范围是厂房