

# 手动软密封刀型闸阀，过水过粉末阀门

产品名称	手动软密封刀型闸阀，过水过粉末阀门
公司名称	浙江高创泵阀有限公司
价格	700.00/个
规格参数	品牌:高创 型号:PZ73X/F 连接形式:对夹
公司地址	永嘉县东瓯街道和二村
联系电话	0577-67973175 13588937150

## 产品详情

pz73x/f手动美标刀型闸阀主要参数：

公称压力nominal pressure	150lb
公称口径 nominal diameter	nps 2" ~ 48"
适用温度 suitable temperature	-38 ~ +650 （具体温度范围视密封副材质和介质性质而定） range of temperature subject to the material of sealing and property of medium
连接法兰 connecting flange	ansi b16.5、sh、jis、din、nf、bs
主体材料 main materials	zg1cr18ni9t、zg1cr18ni2mo2ti、cf8、cf8m、cf3、cf3m
密封形式 seal type	软密封 teflon soft seal
泄漏量 leakage	软密封：a级（零泄漏） teflon soft seal:grade a(zero leakage)

刀型闸阀的适用范围：

--	--

采矿、洗煤、钢铁工业	用于洗煤管道、滤渣浆管道等、排灰管道
净化装置	用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水
造纸工业	用于任何浓度纸浆、料水混合物
电站除灰	用于灰渣浆液

订货须知：

用户选购时，必须注明阀门公称通径、压力及阀门连接标准
所需阀门如有特殊要求，必须注明特殊尺寸、特殊材质等各项参数

浙江高创泵阀有限公司专业生产刀型闸阀、浆液阀和玻璃钢泵等各种阀门泵类产品，质量可靠，售后完善，欢迎各大使用单位来电咨询，到厂参观。

本产品的品牌是高创，型号是PZ73X/F，连接形式是对夹，主体材料是CF3M,CF8M等，公称通径是2寸-4寸（mm），密封形式是软密封，硬密封，标准是ANSI B16.5，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是手轮，用途是截止，压力环境是常压，工作温度是常温，类型(通道位置)是直通式