

# 气动对夹式耐磨衬胶蝶阀D671X-10 DN200 大口径气动蝶阀

产品名称	气动对夹式耐磨衬胶蝶阀D671X-10 DN200 大口径气动蝶阀
公司名称	金华市恒力阀门有限公司
价格	1150.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:恒力 型号:D671x-10
公司地址	金华市金东区十二里
联系电话	86-057982178383 15356796609

## 产品详情

产品详情

技术参数

特征描述

1、本阀采用双偏心结构，具有越关越紧的密封功能，密封性能可靠。 2、密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对，使用寿命长。 3、橡胶密封圈即可位于阀体上，也可以位于蝶板上，可适用不同特点的介质，供用户选择。 4、蝶板采用框架结构，强度高，过流面积大，流阻小。 5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料，就可使用于不同介质。 6、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的控制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。 7、本阀结构独特，操作灵活，省力，方便

图纸

使用说明

对夹式蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内，圆盘形蝶板绕着轴线旋转，旋转角度为0°-90°之间，可以起到流量调节的作用，当蝶板旋转到90°时，阀门达到最大开度。

对夹式蝶阀结构简单、体积小、重量轻，只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭，操作简单，同时该阀门具有良好的流体控制特性。蝶阀处于完全开启位置时，蝶板厚度是介质流经阀体时唯一的阻力，因此通过该阀门所产生的压力降很小，故具有较好的流量控制特性。蝶阀有弹性软密封和金属密封两种密封型式。弹性软密封阀门，密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边

## 包装清单

一个产品，一份说明书

## 用途/应用领域

化工、石化、冶炼、医药、食品等行业中so<sub>2</sub>、蒸汽、空气、煤气、氨气、co<sub>2</sub>气、油品、水、盐水、碱液、海水、硝酸、盐酸、硫酸、磷酸等介质的管路上作为调节和截流装置使用

## 产品图片

## 品牌介绍

金华恒力阀门有限公司是专业从事气动阀门、阀门气动执行器的开发生产、工程设计、安装调试及技术行服务于一体的高新科技型企业。“恒力”是气动阀门家族的奇葩，拥有一批多年从事气动阀门、阀门气动执行器开发生产的专业技术人才，长期以来，公司以性能更好、质量更高、价格更优为目标，努力开发出一批独具特色的产品，在冶金、电力、化工、环保、造纸等领域得到广泛好评。“恒力”严格按照iso9001质量体系标准生产，运用数控高精度专用设备加工，气缸采用铝合金挤压型材制成，表面经硬质氧化处理，运动部件均有耐磨材料支承，显著提高了执行器的使用寿命。“恒力”人奉行“以技术为先导，以品质为保证，以诚信为准则，以服务为目标”的经营理念，坚持追求卓越，创造完美。恒力，竭诚欢迎国内外广大客户加盟合作。恒力与您携手共进，共创明天！

## 售后

产品至出厂之日算，质保一年的时间，一年内免费维修

## 联系方式

电话：0579-82178383

传真：0579-82178381

手机：13967478081

旺旺：金华市恒力阀门有限公司

qq:2557013944

微信：472154917

本产品的加工定制是是，品牌是恒力，型号是D671x-10，材质是铸铁，连接形式是对夹，结构形式是垂直板式，适用介质是排水、污水、食品、供暖、燃气、船舶、水电、冶金、能源系统以及轻纺等行业，压力环境是常压，工作温度是 120 或 150 ，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是气动，零部件及配件是执行器，用途是节流，类型(通道位置)是直动式，口径是150，公称通径是DN150，规格是DN150