

塑料挤出机 塑料机械 PVC芯层发泡管 内螺旋管生产线

产品名称	塑料挤出机 塑料机械 PVC芯层发泡管 内螺旋管生产线
公司名称	张家港格瑞科技发展有限公司
价格	600000.00/个
规格参数	品牌:格瑞 型号:多种 产品别名:PVC芯层发泡管生产线
公司地址	江苏省张家港市乐余镇乐丰路十七号
联系电话	0512-58522188 13506228818

产品详情

用途及适用范围 该生产线主要用于生产pvc发泡管、pvc消音管，生产的管材广泛适用于下水管道、电力及道路通讯、电缆导管、机场道路和铁路排水管、低孔灌溉输水管。主要技术参数 生产管子规格 50、75、90、110、160 200 315 400mm 生产能力 200kg/h 线速度 0.3-5m/min 装机功率 150kw 外形尺寸 24 × 6 × 2.5m

大口径upvc发泡管材生产线

性能与特点

大口径upvc管材生产线生产的大口径管材最大管径可达800mm。挤出机有80锥双挤出机、92锥双挤出机以及平行双螺杆挤出机供选择；辅机有gf250,gf500,gf800三大系列。牵引机有三爪、四爪、和六爪牵引机；切割机有环行切割、行星切割等。

技术参数

管材机组规格型号	gf110	gf200	gf250	gf500	gf800
最大管材直径(mm)	110	200	250	500	800
辅机总功率(kw)	12.0	14.0	18.0	27.0	35.0
冷却水容量(m3/h)	3	6	6	9	12
压缩空气压力(mpa)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

用途：

sjsz 系列锥形双螺杆塑料挤出机，配以相应的螺杆和辅机，可将各种热塑性塑料特别是硬聚氯乙烯粉料直接挤出成管、板、片、膜及异型材等，也可完成对各种塑料的改性及粉料造粒过程。

技术参数

规格/型号	sjsz51	sjsz55	sjsz65	sjsz80	sjsz92
螺杆直径 (mm)	51/90	55/110	65/132	80/156	92/185
螺杆转速(r/min)	1-45.5	1-40	1-38	1-36.9	1-34.7
螺杆有效工作长度(mm)	989	1200	1440	1800	2500
主电机功率(kw)	22	22	37	55	110
机筒加热功率(kg/h)	11.5	18	24	36	88
生产能力(kg/h)	80	150	250	360	1000
机器中心高度(mm)	1000	1000	1000	1000	1000
净重(kg)	3000	3500	4000	5000	5500
外型尺寸 (长 × 宽 × 高)	3360 × 1290 × 2100	3620 × 1350 × 2200	4235 × 1520 × 2450	4750 × 1550 × 2460	6000 × 1600 × 2500

用途：

sjsz 系列锥形双螺杆塑料挤出机，配以相应的螺杆和辅机，可将各种热塑性塑料特别是硬聚氯乙烯粉料直接挤出成管、板、片、膜及异型材等，也可完成对各种塑料的改性及粉料造粒过程。

技术参数

规格/型号	sjsz51	sjsz55	sjsz65	sjsz80	sjsz92
螺杆直径 (mm)	51/90	55/110	65/132	80/156	92/185
螺杆转速(r/min)	1-45.5	1-40	1-38	1-36.9	1-34.7
螺杆有效工作长度(mm)	989	1200	1440	1800	2500
主电机功率(kw)	22	22	37	55	110
机筒加热功率(kg/h)	11.5	18	24	36	88
生产能力(kg/h)	80	150	250	360	1000
机器中心高度(mm)	1000	1000	1000	1000	1000
净重(kg)	3000	3500	4000	5000	5500
外型尺寸 (长 × 宽 × 高)	3360 × 1290 × 2100	3620 × 1350 × 2200	4235 × 1520 × 2450	4750 × 1550 × 2460	6000 × 1600 × 2500

用途：

sjsz 系列锥形双螺杆塑料挤出机，配以相应的螺杆和辅机，可将各种热塑性塑料特别是硬聚氯乙烯粉料直接挤出成管、板、片、膜及异型材等，也可完成对各种塑料的改性及粉料造粒过程。

技术参数

规格/型号	sjsz51	sjsz55	sjsz65	sjsz80	sjsz92
螺杆直径 (mm)	51/90	55/110	65/132	80/156	92/185
螺杆转速(r/min)	1-45.5	1-40	1-38	1-36.9	1-34.7

螺杆有效工作长度(mm)	989	1200	1440	1800	2500
主电机功率(kw)	22	22	37	55	110
机筒加热功率(kg/h)	11.5	18	24	36	88
生产能力(kg/h)	80	150	250	360	1000
机器中心高度(mm)	1000	1000	1000	1000	1000
净重(kg)	3000	3500	4000	5000	5500
外型尺寸(长×宽×高)	3360×1290 ×2100	3620×1350× 2200	4235×1520× 2450	4750×1550× 2460	6000×1600×2 500

本产品的品牌是格瑞，型号是多种，产品别名是PVC芯层发泡管生产线，产品用途是楼房下水，类型是塑料管材生产线，发泡原理是物理发泡，发泡倍率是20%，生产能力是160（kg/h），电动机功率是44（KW），螺杆直径是51（mm），螺杆长径比是20：1，外形尺寸是3360X1290X2100（mm），重量是2200（kg），售后服务是终身维修，是否提供加工定制是是