

长期供应侧刹车脚轮 聚氨酯重型刹车万向脚轮

产品名称	长期供应侧刹车脚轮 聚氨酯重型刹车万向脚轮
公司名称	衡水明汇脚轮厂
价格	32.00/件
规格参数	材质:聚氨酯(PU) 功能:万向脚轮 规格:100-200mm/4-8寸
公司地址	中国 河北 衡水市桃城区 衡水桃城区小石家庄
联系电话	86 318 7920016 13932810056

产品详情

材质	聚氨酯(PU)	功能	万向脚轮
规格	100-200mm/4-8寸	厚度	6mm
适用范围	物流搬运, 叉车和各种车	型号	MH-007
用途	工业脚轮	直径	100-200mm
最大载荷	300-350kg		

明汇脚轮厂批发供应各种型号的重型刹车脚轮

全方向

平底活动

表面处理:提供常规镀锌、喷塑

采用钢板厚度: 6mm

采用优质轴承, 保修一年

脚轮分解示意图

01 02 03

04 0506

使用脚轮的注意事项

1.用途

脚轮·车轮是装在搬运推车及机器上，使用间断性的人力推行，作为搬运用的。请根据使用目的和条件选择适合的脚轮来安装。

2.脚轮的选择

最大的负荷

选择脚轮时，请把搬运推车等自身的总负荷作为选择标准。目录上的最大负荷是指单个脚轮安全使用的负荷限度。4个同时使用时，请按照如下乘以0.8的方法计算。

总负荷的限度=单个的最大负荷 \times 4 \times 0.8

3.脚轮的安装

脚轮的安装请遵守以下注意事项

- a.请使用相同系列的脚轮安装。
- b.请确保安装平面呈水平状态。
- c.万向式脚轮，请确保旋转轴要垂直。
- d.定向式脚轮，请确保二轮平行。
- e.使用符合安装孔尺寸的螺栓·螺帽·垫圈·拧紧脚轮到没有空隙为止。

4.使用时的注意事项

使用速度

最大负荷是以下列的速度在人力间断作用下使用的。动力搬运和牵引使用时，敬请另外协商。

车轮直径 75mm以下 2km/h以下

100mm以下 4km/h以下

使用环境

车轮为常温构造的设计，请使用人力在平坦的地面上推行，避免在有酸·碱·盐·油·水以及明显凹凸不平的地面上行走。另外，在60以上的高温和零下5 的低温等特别环境使用时，请确认目录上的参数，或者咨询本公司。目录所标示的适用温度只是对车轮。

制动器

脚轮的制动器有左右分别，（通常在没有注明的情况下，出厂的是右刹。）带有制动器的脚轮经过长期使用会产生磨损，可能不知不觉地降低了制动能力，在使用时请检查刹车片的磨损度，注意强烈冲击。

- a. 请用穿有鞋子的脚充分地踩踏刹车板。
- b. 在刹车情况下请勿随便推动。
- c. 在刹车的情况下请勿放在斜坡上。
- d. 推行时请勿踩刹车。

设定条件

- a. 请勿超过最大载重以上的负荷。
- b. 本产品适用于平坦的地面，请不要使其从有落差的高处掉下来，避免收到冲击。
- c. 如果需要动力搬运和牵引的请咨询本公司。
- d. 避免在叉车上的上下使用。

产品的改造

请勿随意改造或使用其他规格的配件修理。随意更改引起的后果本公司概不负责。

5.检查·保养·更换

通常请检查脚轮的安装处和车轴部分是否松动，旋转轴是否有杂物，

如发现及时除去。发现车轮和金属零件有龟裂·破损·变形·劣化·
磨损，请及时更换新的。