

重载液压缸CDL1MT4/80/4280D1X/B1CFUMWW XV=270(力士乐)Rexroth

产品名称	重载液压缸CDL1MT4/80/4280D1X/B1CFUMWW XV=270(力士乐)Rexroth
公司名称	厦门东乾国际贸易有限公司
价格	5000.00/个
规格参数	类型:重型液压缸 安装形式:见样本 型号:CDL1MT4/80/4280D1X/B1CFUMWWXV=270
公司地址	厦门思明区嘉禾路337号中关委大厦1508室
联系电话	0592-5325165 18965813355

产品详情

液压缸 重载型 cd11 型号- I1 系列- 组件系列 1x2 个压力范围： - 公称压力 160 bar [16 mpa]- 公称压力 250 bar [25 mpa]- 4 种安装类型- 活塞直径 (\varnothing al) 25 ... 200 mm- 活塞杆直径 (\varnothing mm) 14 ... 125 mm- 行程长度可达 3 m- 紧凑设计安装位置；任意g环境温度范围； ° c -20 ... +80底漆层； μ m 最小 40公称压力 bar [mpa] 160 [16] (\varnothing mm : 14 , 18 , 22 , 28 , 36 , 45 , 56 以及 70 mm) bar [mpa] 250 [25] (\varnothing mm : 25 , 32 , 40 , 50 , 63 , 80 , 100 以及 125 mm) 最小工作压力 3) (不带负载) bar [mpa] 10 [1]静态测试压力bar [mpa] 240/375 [24/37.5]液压油温度范围 ° c - 20 ... +80粘度范围mm²/s 12 ... 380 (最好是 20 ... 100) 液压油的最高允许污染度 - 符合 iso 4406 (c) 规定的清洁度等级等级 20/18/15 4) 行程速度 (取决于管路连接) m/s 0.5液压油分类合适的密封材料标准矿物油hl , hlp nbr , fkm din 51524耐火 - 不含水hfd r fkm iso 12922

本产品的类型是重型液压缸，安装形式是见样本，型号是CDL1MT4/80/4280D1X/B1CFUMWWXV=270，压力范围是见样本 (MPa) ，品牌是REXROTH/力士乐，适用范围是见样本，产品别名是见样本，速度范围是见样本 (m/s) ，缸径是见样本 (mm) ，杆径是80 (mm) ，速比是见样本，行程是30 (mm) ，重量是8 (g) ，最大工作压力是250 (bar) ，可用油容量是见样本