

塔吊塔式起重机 QTZ100(TC6013-6)生产厂家 绕线起升片式标节

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 塔吊塔式起重机 QTZ100(TC6013-6)生产厂家 绕线起升片式标节 |
| 公司名称 | 青岛天正重工机械有限公司 |
| 价格 | 520000.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:天正重工 型号:QTZ100(TC6013) |
| 公司地址 | 青岛汽车产业新城 |
| 联系电话 | 053268020912 15563946968 |

产品详情

青岛天正重工qtz100(tc6013-6)塔式起重机，绕线起升机构片式标准节（1.6*1.6*3），独立高度46米。

产品介绍

产品信息产品编号：qtz100(tc6013)执行标准：gb/t5031-2008塔机参数：（独立高度46米）

| 起升高度（m） | 倍率 | | 独立固定式 | | 附着式 |
|---------|-------|----|-------|-------|-------|
| | | =2 | | 48 | |
| | =4 | | 48 | | 90 |
| 起重量（t） | 臂长60米 | | 臂长55米 | 臂长50米 | 臂长45米 |
| | 6/1.3 | | 6/1.7 | 6/20 | 6/2.3 |
| 幅度（m） | 最大幅度 | | 60 | | |
| | 最小幅度 | | 2.5 | | |

产品用途：高层或超高层民用建筑、桥梁水利工程、大跨度工业厂房以及采用滑模法施工的高大烟囱及筒仓等大型建筑工程中。产品特点：性能参数及技术指标国内领先，达到目前国内先进水平。

tc6013塔式起重机，是我公司按市场需求及gb/t5031-2008《塔式起重机》、gb/t13752-1992《塔式起重机设计规范》等最新国家标准设计的新型塔式起重机。该塔机为水平起重臂，小车变幅，上回转自升多用途塔机。

塔机示意图

塔机参数表

| | | | | |
|--------------|------------------|---------------|------------------|-----------|
| 机构载荷率 | 起升机构 | | m5 | |
| | 回转机构 | | m4 | |
| | 牵引机构 | | m4 | |
| 额定起重力矩 | 100t.m | | | |
| 起升高度 (m) | 倍率 | 独立固定式 | | 附着式 |
| | =2 | 48 | | 181 |
| | =4 | 48 | | 90 |
| 起重量 (t) | 臂长60米 | 臂长55米 | 臂长50米 | 臂长45米 |
| | 6/1.3 | 6/1.7 | 6/20 | 6/2.3 |
| 幅度 (m) | 最大幅度 | | 60 | |
| | 最小幅度 | | 2.5 | |
| 起升机构 | 倍率 | =2 | | =4 |
| | 起重量/速度 (t/m/min) | 1.25/80 | 3/40 | 3/40 6/20 |
| | 最低稳定下降速度 (m/min) | 5 | | |
| | 最大牵引力 (n) | 15000 | | |
| | 钢丝绳 | 规格 | 6x37+fc-13-1770 | |
| | | 最大线速度 (m/min) | 160 | |
| | 滚筒 | 转速(r/min) | 80/40 | |
| | | 容量(m) | 300 | |
| | 电动机 | 功率 (kw) | 24/24 | |
| | | 转速 (r/min) | 1414/720 | |
| 制动力矩 (n.m) | | 1250 | | |
| 减速器速比 | | 15.08 | | |
| 回转机构 | 电动机 | 功率(kw) | 3.7x2 | |
| | | 转速(r/min) | 1000 | |
| | 减速器 | 传送比 | 195 | |
| | | 输出扭矩 (n.m) | 10000 | |
| | 输出齿轮参数 | 模数m | 12 | |
| | | 齿数n | 16 | |
| | | 变位系数x | 0.5 | |
| 回转速度 (r/min) | | 0-0.6 | | |
| 牵引机构 | 最大牵引力 (n) | | 6000 | |
| | 变幅速度(m/min) | | 40/20 | |
| | 钢丝绳规格 | | 6x19+fc-7.7-1770 | |
| | 电动机 | 功率 (kw) | 3.3/2.2 | |
| 转速 (r/min) | | 1310/670 | | |
| 顶升机构 | 电动机 | 功率 (kw) | 7.5 | |
| | | 转速 (r/min) | 1440 | |
| | 液压泵站 | 工作压力 (mpa) | 30 | |
| | 顶升油缸 | 缸/杆直径 (mm) | 160/110 | |
| | | 最大顶升力(t) | 50 | |
| 顶升速度 (m/min) | | 0.4-0.7 | | |
| 平衡重 | 起重臂长度 (m) | | 平衡重 (t) | |
| | 60 | | 17 | |
| | 55 | | 15.6 | |

| | | |
|----------|-------------------|------|
| | 50 | 14.2 |
| | 45 | 12.8 |
| 总功率 (kw) | 34.7 (不含顶升机构电机功率) | |
| 工作温度 () | -20 ~ +40 | |

产品实拍图

整体式标准节

塔头

回转机构

塔机驾驶室

塔机全貌

产品细节图

塔臂工艺

标准节工艺

公司塔机货场

公司介绍

青岛天正重工机械有限公司座落于美丽的海滨城市——青岛。公司位于青岛汽车零部件园区，距青岛国际机场15公里，东临204国道，北临青威高速，地理位置优越，交通便利。

公司主要生产重型数控机床与建筑塔机，是集研发、生产、销售于一体的大型企业。产品广泛应用

于风电、核电、化工、船舶、航空、铁路、交通、军工、冶金、建材等行业的机械加工和基础设施建设。其中重型立车、落地镗铣床、滚齿轮等设备全部实现数控化。公司研发的塔式起重机和施工升降机为国内高端产品，深受各行用户好评。公司部分产品达到国际先进水平，并已取得国家多项专利。公司也可应客户需求，量身定做各种重型数控机床和建筑用塔式起重机、施工升降机设备。

青岛天正重工机械有限公司秉承“以人为本，积极创新，追求卓越，共同发展”的企业理念，把“天正重工”塑造成为国内外最具竞争力的知名品牌。

企业证书

采购说明

1、付款方式

- 1)货到付款（仅支持青岛地区）；
- 2)先付定金30%-50%，货到付款（青岛外的其他省市）；
- 3)支付宝担保交易或网上银行付款。

2、退换货政策

- 1)自出厂之日起，在正常使用情况下，保修期为一年，其中电器元件保修半年。因操作使用不当或不可抗力因素所造成的问题，不在保修范围内；如需加配空调，空调部分不作保修；
- 2)提供使用说明书，基础图纸；
- 3)提供产品合格证，制造许可证（复印件）；
- 4)厂家负责在安装完成后，按照国家规范和使用说明书中所列各项进行自检。

3、联系方式

联系人：王经理

电话/传真：(0532)68020912

公司邮箱：qdtianzheng88@163.com

本产品的加工定制是是，品牌是天正重工，型号是QTZ100(TC6013)，起重机类型是塔式起重机，操作形式是自升式，结构形式是固定式，跨度是120（米），悬臂长度是60（米），有效起升高度是181（米），额定起重量是6（吨），适用范围是建筑行业，大车运行速度是40（m/min），额定起重力矩是1000（kN.m），最大回转速度是0.6（r/min）