

包装玻璃棉设备 玻璃棉包装机 设备齐全

产品名称	包装玻璃棉设备 玻璃棉包装机 设备齐全
公司名称	廊坊四星防腐材料有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:四星 型号:定制
公司地址	廊坊大城县城南工业园
联系电话	0316-5581209 15133668876

产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

产品介绍包装玻璃棉设备 玻璃棉包装机 设备齐全：专业玻璃棉包装机 热缩膜包装机
厂家直销。新型玻璃棉包装机 岩棉板包装机

产品信息产品名称：玻璃棉包装机 产品规格：定制 制作工艺：电动 材 料：
pe薄膜 包装方式：全自动包装机 运输方式：货站 付款方式：电议 打样费用：
定制 价格说明：20000 产品介绍：玻璃棉包装机

新型玻璃棉包装机 岩棉板包装机

产品实拍图

新型玻璃棉包装机 岩棉板包装机

玻璃棉包装机 岩棉板包装机厂家

添加图片

1. 仅需按下按钮，输送、裹包、封口、输送、收缩过程包装机自动完成。
2. 采用不锈钢网链输送，承重性更好，寿命更长。
3. 可调式出膜器结合感应开关控制进膜长度，使薄膜可以更薄，损耗更少。
4. 炉体大功率涡轮风机，使循环风量更足。 5. 炉外超大风机冷却系统，使包装定型更快。
6. 将热缩炉加长，使速度可以更快，收缩效果更好。 7. 加热管采用石英管加热，使散热更快，用电更省、寿命更长 8. 特殊处理封切刀，使控温更准确，封口更牢固。该热收缩包装机工作原理比较简单，通过炉室内部石英发热管产生热量，在内部风机的配合下使加热炉室充满温度均匀的热风，由温度控制仪表控制炉室内的温度并保持恒温状态。物品通过链条式输送带送入炉室，在高度状态下热收缩膜进行收缩，配合出口强大的冷风散热，pe膜迅速并紧贴物品表面。供应甘肃 西宁岩棉玻璃棉保温板包装机

特性优点 · 采用石英管加热； 1

- 优化线路设计，仪表控温，温度达到设定温度后停止加热，节约电能； 2
- 大功率直流电机，无级调速，可长时间连续工作，而且运行稳定可靠； 3
- 所有的电器部件采用优质、品牌，使整机的质量得到了有效的保证； 4
- 链条、链网两种输送带可供选择，满足不同产品包装需求； 5 · 对pe膜、pof膜、pvc膜等收缩膜可进行完美的收缩包装。适用范围该机型专为外墙保温板包装设计研发，如：水泥发泡保温板、岩棉保温板、酚醛保温板、珍珠岩保温板、聚苯保温板、挤塑保温板等多种保温板。

产品细节图 玻璃棉包装机 岩棉板包装机

玻璃棉包装机厂家。玻璃棉包装机联系电话====13582771733===包装是目前国际市场上较先进的包装方法之一。它是采用收缩薄膜包在产品或包装件外面，然后加热，使包装材料收缩而裹紧产品或装件，充分显示物品的展销性，以增加美观及价值感；同时，包装后的物品能密封、防潮、防污染。并保护物品免受外部的冲击，具有一定的缓冲性，此外，可减低产品被拆、被窃的可能性；收缩膜收缩时产生一定的拉力，故可把一组要包装的物品裹紧，起到绳带的捆扎作用，特别适用于多组物品的集合与托盘包装，故本产品可广泛用于各种小产品的包装。1、我公司生产的pe热收缩包装机是国内最新型的自动连续收缩包装设备，采用石英管/不锈钢管、散热片加热，经久耐用，节电高效（节电15%以上）。2、本机采用电子调速电机，速度调节范围大，承载重量可达40公斤。3、收缩炉内采用全封闭热内风循环装置，产品收缩包装效果好

一流的质量，一流的信誉。联系电话===13582771733====吴通回馈新老顾客，买就送，心动不如行动！1、我公司生产的pe热收缩包装机是国内最新型的自动连续收缩包装设备，采用石英管/不锈钢管、散热片加热，经久耐用，节电高效（节电15%以上）。

本产品的加工定制是是，品牌是四星，型号是定制，功率是3.0 (Kw)，电源是380 (V)，机械尺寸是24000 (mm)，最大封口尺寸是22000 (mm)，工作效率是3.0 (pcs/h)，最大包装尺寸是24000 (mm)，重量是500 (kg)，规格是定制