

# 管道内窥镜，无损检测仪器.孔探仪，工业内窥镜

产品名称	管道内窥镜，无损检测仪器.孔探仪，工业内窥镜
公司名称	徐州嘉友电子科技有限公司
价格	68000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:justu.系列 型号:justu.-16-20
公司地址	徐州望景花园B座105
联系电话	0516-83818810

## 产品详情

### 1) . 产品描述

justu系列管道视频检查仪是我厂生产的新型高科技产品，它集光、机、电于一体化，主要适用于直径范围为50~200mm或40~120mm、人体无法直接进入和观察的管道内壁的检查。该检查仪配备高分辨力彩色监视器，观察图像清晰、性能稳定、操作简单、适用范围广，主要性能指标均已超过国内同类产品。

### (2) . 主要特点

01) 该检查仪探头设计为前置和侧置两个镜头

a) 前置镜头可对管壁进行全方位扫描，初步确定有无缺陷及其所在位置。

b) 侧置镜头可作360°旋转。当前视镜头发现缺陷后，可通过侧视镜头进行更直接、更详尽可靠的观察，以此来确定缺陷所在的确切位置、大小、形状等，为处理工作提供可靠依据。

2) 中心保持器采用双联动可升降式定中心结构，并通过调整支撑杆支撑角度或更换支撑杆，可保证探头部分在50~200mm或40~120mm的直径范围内连续可靠定中心。

3) 机架开合装置采用螺旋进动的推进装置，能灵活准确地调节，使整机保持在管道的中心位置。

4) 推进机构采用多级推杆式推进，每级1.5m长，接杆间采用插接式连接并有锁紧装置。

5) 其照明采用固体光源，有使用寿命长、耗能低的特点。

### (3) . 技术参数

指 型	justu-1	justu-11
标 号		
项 目		
工作长度m	0-12 ( 标配0-6 )	0-12 ( 标配0-6 )
工作外径mm	50-200	40-120
前置物镜视场	67 ° x52 ° (角度允差上限不计，下限-2 °)	
侧置物镜视场	46 ° x35 ° (角度允差上限不计，下限-2 °)	
电 源	220v / 50hz	
探头旋转方式	手动360 ° 连续旋转/电动360 ° 连续旋转	
监视器	9 " jvc彩色	

本产品的加工定制是是，品牌是justu.系列，型号是justu.-16-20，探头直径是45（mm），试场角是120（°），防水等级是IP65，工作长度是15000（mm），像素是44，显示器是8寸液晶，照明方式是LED