镀层厚度仪 手持式测厚仪 油漆测厚仪专卖

产品名称	镀层厚度仪 手持式测厚仪 油漆测厚仪专卖
公司名称	济宁科电检测仪器有限公司
价格	3600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:科电 型号:MC-2010A
公司地址	济宁市任城开发区
联系电话	0537-2884797 13563722521

产品详情

mc-2010a型涂层测厚仪是科电公司高新技术的结晶。它采用单片机技术，测量精度高、数字显示、操作简单方触摸按键、内置探头全量程测量、体积小、重量轻;强大的抗干扰能力，求值更稳定；且具有低电压指示、统计、系统/零点/两点校准功能，其性能已达到当代国际同类仪器的先进水平。mc-2010a型涂镀层测厚仪应用范围仪器采用磁性测厚法，可以方便无损地测量铁磁材料上非磁性涂层的厚度，如钢铁表面上的锌、铜、铬等镀层漆、搪瓷、玻璃钢、喷塑、沥青等涂层的厚度。该仪器广泛应用于机械、汽车、造船、石油、化工、电镀、喷搪瓷、塑料等行业。mc-2010a型涂镀层测厚仪工作原理：mc-2010a型涂（镀）层测厚仪采用电磁感应法测量涂）层的厚度。位于部件表面的探头产生一个闭合的磁回路，随着探头与铁磁性材料间的距离的改变，该磁回路同程度的改变，引起磁阻及探头线圈电感的变化。利用这一原理可以精确地测量探头与铁磁性材料间的距离，（镀）层厚度。二、产品性能mc-2010a型涂镀层测厚仪技术参数1、测量范围：0~1200um2、测量误差：<3%±、最小示值：1um4、显示方式： 4位液晶数字显示5、主要功能： (1).测量：内置探头全量程测厚 (2).统计：设有三个统计量：平均值、最大值、最小值 (3).校准：可进行零点校准、两点校准及系统校准 (4).电量：具有欠压显示功能 (5).蜂鸣提示：操作过程中有蜂鸣提示 (6).关机：具有自动关机和手动关机两种方式6、电源： 两节1.5v电池7、功耗： 最大功耗90mw8、外形尺寸：112mm*44mm*25mm9、重量： 100g(含电池)10、使用环境温度： 0℃~+40℃ 相对湿度：不大于90%11、基体最小厚度： 0.5mm12、基体最小平面的直径： 7mm13、最小曲率半径： 凸:1.5mm 凹:6mm14、欠电压指示： 右上角显示＂ ＂*临界厚度值：工件铁基厚度大于1mm时，其涂（镀）层厚度的测量不受铁基厚度影响。

三、mc-2010a型涂层测厚仪配置单

mc-2010a说明书下载

1、涂层测厚仪mc-2010a 一台

2、1.5v电池 (7号) 二节

3、标准样片 一盒

4、标准铁基 一块

5、小铝箱　　一个

6、说明书、合格证　　一套

涂层测厚仪|油漆测厚仪|磁性测厚仪|覆层测厚仪|防腐层测厚仪|漆膜测厚仪|表面涂层测厚仪|镀层测厚仪|内防腐测厚仪

供hch-3000c+超声波测厚仪数显大屏货到付款全国包邮	4800.00	mc-3000fn磁性涡流一体式测厚仪	6000.00	dj-6b直流数显厂家直销	
【生产】mc-3000a涂层测厚仪	3800.00	智能彩屏涂层测厚仪	9600.00	全新ray-3000a仪	

涂层测厚仪 4150.00

fj-9地下管线泄

最新款yd-3000c数显打印一体式硬度计 7300.00

本产品的加工定制是是，品牌是科电，型号是MC-2010A，测量范围是0~1200um，测定对象是涂（镀）层厚度，测量精度是3%±1um，分辨率是0.1，电源是两节1.5v电池，尺寸是112mm*44mm*25mm（mm），重量是0.1（kg）