WSS带远传双金属温度计

产品名称	WSS带远传双金属温度计
公司名称	常州市奥凯电子有限公司
价格	100.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:奥凯 型号:WSS
公司地址	常州市新北区魏村沿江东路186号
联系电话	86-051983997767 13915057118

产品详情

主要特点

现场显示温度，直观方便;安全可靠，使用寿命长;

多种结构形式，可满足不同要求。

工作原理

万向型双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时，带动指针旋转，工作仪表便显示出所应的温度值。

技术参数

执行标准

jb/t8803-1998 gb3836-83

其他参数

标度盘公称直径：60，100，150

精度等级：(1.0)，1.5

热响应时间：≤40s

防护等级：ip55

角度调整误差：角度调整误差应不超过其量程的1.0%

回差：双金属温度计回差应不大于基本误差限的绝对值

重复性：双金属温度计重复性极限范围应不大于基本误差限绝对值的1/2

测温范围

测量范围℃	适用范围	
	工业、商业	实验室、小型
-80～+40	√	√
-40～+80	√	√
0～50	√	√
0～100	√	√
0～150	√	√
0～200	√	√
0～300	√	√
0～400	√	√
0～500	√	√

外形及尺寸

形式	a	b	c	e	l	d
轴向型	65	23	73	-	75100150200300400500750100	φ6φ8φ10
	105	23	73	-		
	155	23	73	-		
径向型	65	50	110	34		
	105	50	110	34		
	105	50	110	34		
135°向型	105	23	85	-		
	155	23	85	-		
万向型	105	23	178	120		
	155	23	178	120		

万向型双金属温度计

型号	测温范围	精度等级	保护管材料	规格		安装固定形式
				d	l	
wss-480	-80～+40-40～+800～500～1000～1500～2000～3000～4000～500	1.5	1cr18ni9ti304316316l哈氏c-276	φ100	75100150200300400500750100	无固定装置
wss-580				φ150		
wss-481				φ100		可动外螺纹
wss-581				φ150		
wss-482				φ100		可动内螺纹
wss-582				φ150		
wss-483				φ100		固定螺纹
wss-583				φ150		
wss-484				φ100		固定法兰
wss-584				φ150		
wss-485				φ100		卡套螺纹
wss-585				φ150		
wss-486				φ100		卡套法兰

wss-586				φ150		

注：特殊形式可根据协议订货

本产品的加工定制是是，品牌是奥凯，型号是WSS，类型是热电偶双金属温度计，测量范围是-80+500（℃），结构型式是径向型，表面直径是100（mm），精度等级是1.5