

WSS带远传双金属温度计

产品名称	WSS带远传双金属温度计
公司名称	常州市奥凯电子有限公司
价格	100.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:奥凯 型号:WSS
公司地址	常州市新北区魏村沿江东路186号
联系电话	86-051983997767 13915057118

产品详情

主要特点

现场显示温度，直观方便;安全可靠，使用寿命长;

多种结构形式，可满足不同要求。

工作原理

万向型双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时，带动指针旋转，工作仪表便显示出所应的温度值。

技术参数

执行标准

jb/t8803-1998 gb3836-83

其他参数

标度盘公称直径：60，100，150

精度等级：(1.0)，1.5

热响应时间：40s

防护等级：ip55

角度调整误差：角度调整误差应不超过其量程的1.0%

回差：双金属温度计回差应不大于基本误差限的绝对值

重复性：双金属温度计重复性极限范围应不大于基本误差限绝对值的1/2

测温范围

测量范围	适用范围	
	工业、商业	实验室、小型
-80 ~ +40		
-40 ~ +80		
0 ~ 50		
0 ~ 100		
0 ~ 150		
0 ~ 200		
0 ~ 300		
0 ~ 400		
0 ~ 500		

外形及尺寸

形式	a	b	c	e	l	d
轴向型	65	23	73	-	7510015020030	6 8 10
	105	23	73	-	0400500750100	
	155	23	73	-	0	
径向型	65	50	110	34		
	105	50	110	34		
	105	50	110	34		
135°向型	105	23	85	-		
	155	23	85	-		
万向型	105	23	178	120		
	155	23	178	120		

万向型双金属温度计

型号	测温范围	精度等级	保护管材料	规格		安装固定形式
				d	l	
wss-480	-80 ~ +40	1.5	1cr18ni9ti3043 16316I哈氏c-2 76	100	7510015020030	无固定装置
wss-580	+800 ~ 500 ~ 1			150	0400500750100	可动外螺纹
wss-481	000 ~ 1500 ~ 20			100	0	
wss-581	00 ~ 3000 ~ 400			150	可动内螺纹	
wss-482	0 ~ 500			100		
wss-582				150	固定螺纹	
wss-483				100		
wss-583				150	固定法兰	
wss-484				100		
wss-584				150	卡套螺纹	
wss-485				100		
wss-585				150	卡套法兰	
wss-486				100		

注：特殊形式可根据协议订货

本产品的加工定制是是，品牌是奥凯，型号是WSS，类型是热电偶双金属温度计，测量范围是-80+500（
），结构型式是径向型，表面直径是100（mm），精度等级是1.5