

定做高精度0-100 万向双金属温度计 轴径向指针式温度计WSS-301

产品名称	定做高精度0-100 万向双金属温度计 轴径向指针式温度计WSS-301
公司名称	兴化市江海电热仪表贸易有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:江海 型号:WSS-381
公司地址	江苏省泰州兴化市张郭镇赵东工业区
联系电话	86-052383763950 13812385050

产品详情

扫本店

本厂生产wss-381双金属温度计其保护管、节头、锁紧螺栓等均采用1cr18ni9ti材料，表壳采用铝板拉伸成型经切削加工表面黑色电泳处理，表盖与表盒采用环型双层橡胶圈螺纹密封锁紧结构，故wss-381双金属温度计整体防水防腐性能良好，径向型仪表采用弯管型结构，外型新颖、轻巧、美观与众不同。wss-381双金属温度计用于测量中，低温的现场检测仪表，可用来直接测量液化和气体的温度。与玻璃水银温度计相比具有无汞害、易读数、牢固耐用等优点。wss381双金属温度计工作原理：双金属温度计是利用绕制成螺旋管状的双金属片一端被固定，另一自由端与指针针连接，随着温度的变化而转动，并带动指针旋转指示温度的单针式指示温度计。wss-381双金属温度计技术参数测温范围：-60-50
精确度等级：1.5级，基本误差：限为量程的1.5%
温度计指示部分：(按温度计标度盘的外径表示)分 60、 100、 150mm.尾管长度：100 - 2000mm。尾管直径：分别为 6、 10、(尾管长度100 - 1250mm时) 12(尾管长度在1250 - 2000mm时) 安装部分螺纹:m16x1.5;m27x2;g1/2;g3/4.尾管及固定螺栓节头等材质均为1cr18ni9ti不锈钢，耐压6.4mpa。防水性能：温度计的外壳应能承受距离5米处用喷嘴直径25毫米的水龙头的喷水(喷嘴出口前水压不小于心不2公斤/厘米2)历时5分钟，不得有水渗入温度计外壳内部。符合ip65标准。

兴化市江海电热仪表贸易有限公司

联系人：周迎春

手机：18861057188

电话传真：0523-83763950

qq：18861057188

邮箱：18861057188@163.com

网址：www.jianghaijs.cn

www.jianghaijs.com

地址：江苏省兴化市张郭镇赵东工业区

本产品的加工定制是是，品牌是江海，型号是WSS-381，类型是电接点双金属温度计，测量范围是-40+60
0（ ），结构型式是轴向型，表面直径是60（mm），精度等级是1.5，规格是60*1000