

# I船用雷达MR-1000TII(4千瓦/48海

产品名称	I船用雷达MR-1000TII(4千瓦/48海
公司名称	江阴长威通讯导航设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江阴市君山路142弄-7
联系电话	86 0510 86850576

## 产品详情

品牌	供应船用雷达艾可慕MR-1型号	MR-1000TII	
	000TII船舶导航		
测量范围	25m-48NM	尺寸	269 × 264 × 258 ( mm ) ( mm )
电源电压	直流10.2 – 42V ( V ) ( V 用途		船用导航

船用雷达mr-1000tii  
mr-1000tii  
日本icom最新推出的高速数字化雷达，10英寸单绿色crt显示，全中文界面，操作简单，内置marpa功能，可自动跟踪10个物标，为您的航行提供更可靠的保障！

日本icom最新推出的高速数字化雷达，10英寸单绿色crt显示，全中文界面，操作简单，内置marpa功能，可自动跟踪10个物标，为您的航行提供更可靠的保障！最新的自动跟踪功能，提供了可靠的船舶避碰保证

- 强大的4千瓦发射功率使最大量程达到48海里
  - 高速旋转速度（48rpm）120公分（4英尺）横杆天线 · 高清晰的屏幕显示（8级亮度）和10英寸单色（绿）显示器 · 简便快捷的自动跟踪功能 自动跟踪功能让您对多达10个目标进行标绘、然后雷达会自动跟踪这此目标。 · 外接gps和罗经数据接口、可兼容nmea0183、n+1、aux等格式 · 中文菜单界面和按键、真正的全中文显示 · 北向上、航向向上、船首向上、和运动方向向上显示
- 部分显示模式需要航向、速度和位置数据

标准配置：使用说明书icom雷达电源线opc-928

总体指标 · 最小量程：25米；（使用1/8海里量程时） · 最大量程：48海里（使用48海里量程时） · 可用量程：1/8，1/4，1/2，3/4，1，1.5，2，3，4，6，	
---	--

8, 12, 16, 24, 32, 36, 48海里

• 预热时间：90秒 • 主电缆长度：20米（标准）  
15米\*，20米，30米（可选）

#### 天线单元

• 天线种类：120cm波导裂缝天线 • 旋转速率（典型）：24rpm, 36rpm, 48rpm • 波束宽度（典型）：水平波束 2° 垂直波束 25° • 旁瓣（典型）：-24db • 极化方式：水平极化 • 发射频率：9410mhz ± 30mhz ± 50n • 峰值输出功率：4kw • 脉冲宽度：80ns/2880hz, 80ns/2160hz, 250ns/2160hz 350ns/2160hz, 900ns/720hz • 混频及本振：mic • 发射管：磁控管maf1421b • 调制器：fet开关管 • 双工器：环行器 • 中频：60mhz • 中频带宽：10mhz, 3mhz • 外形尺寸：607(∅) × 243(h)mm • 可用温度：-25 ~ +70 ; -13 ~ +158 • 相对湿度：35 时小于95% • 重量：17kg(不含电缆)

显示单元 • 显示器：10吋绿色crt显示器 • 像素：640 × 480点阵 • 电源：10.2 ~ 42v dc • 消耗功率：约60w • 可用温度：-15 ~ +55 ; +5 ~ +131 • 相对湿度：35 时小于95% • 外形尺寸及重量：6.5kg