

## 专业销售 胜达卫导 胜达

产品名称	专业销售 胜达卫导 胜达
公司名称	江阴长威通讯导航设备有限公司
价格	3250.00/套
规格参数	品牌:胜达 类型:车载 天线类型:you
公司地址	江阴市君山路142弄-7
联系电话	86 0510 86850576

## 产品详情

品牌	胜达	类型	车载
天线类型	you	坐标双显功能	有
界面文字	中文	地图功能	有
面积计算功能	有	防水功能	wu
分辨率	强	内存	540 ( M )
电池使用时间	不用 ( h )	外形尺寸	15寸 ( mm )
装箱数	10		

一款性价比最好的卫导，消费者的反应也很好，主要用以船舶导航，图路清晰明便，价格公正

分辨率为1024\*768，采用17.1英寸高亮度液晶显示器。

技术参数:

gps接收频率：1575.42mhz；接收模式：c/a码；定位精度：<15米（rms）

接收通道：并行12通道；航速精度：0.2节或2%；航向精度：±3°

显示单元：

型号：xinluo-2100 1024\*768 vga输出

型号：xinluo-2112有效显示面积：246\*185mm 分辨率 800\*600彩色液晶

型号：xinluo-2116有效显示面积：304\*228mm 分辨率 1024\*768彩色液晶

型号：xinluo-2117有效显示面积：322\*240mm 分辨率 1024\*768彩色crt

型号：xinluo-2118有效显示面积：337\*270mm 分辨率 1280\*1024彩色液晶

型号：xinluo-2120有效显示面积：376\*301mm 分辨力 1280\*1024彩色液晶

参考海图范围：67e——143e，0n-45e（专业型海图范围可扩展）

本船位置数据：经纬度，速度，航向，渔区，时间，日期，使用卫星数。

航路数据：航路点编号，名称，坐标，距离，方向。

航迹线数据：航迹线编号，日期，时间。航迹点坐标，日期，时间。

游标数据：游标点坐标，距离，方向，渔区。

海图显示数据：各种航标，雷应答，礁石，危险水域，沉船，锚地，禁止区域，等深点，地名，水深标。

海图数据的增加删除，修改功能：

专业型：可修改海图上所有的点地物，线地物，面地物。

基本型：可修改海图上所有的点地物。

普及型：不能修改海图上任何地物数据。

ais数据：显示船舶的九位码（mmsi），名称，呼号，位置，航向，航速，距离本船的方位和本船的距离等参数。

系统文字：中文简体或英文菜单

操作方式：有/无线遥控，usb鼠标

航路点：8000个，8种形状，8种颜色

标记点：10000个，8种形状，8种颜色

航迹记录：记录范围：北纬85°——南纬85° 记录间隔：0.03nm——2nm或1s——360s；记录容量：10000个点（普及型为50000个点），8种颜色

计划航线：1000条，每条任意点。

报警：到达，走锚，偏航，航线自动转向

电源：使用直流18v至40v

或交流110v至220v。请注意机型及托座标签

功率：40w-80w（一体机最大功率）

gps输出格式：nmea-0183。4800 bits-422 rs-232

外接gps输出格式：nmea-0183。4800 bitrs-422 rs-232

外接ais输入格式：nmea-0183。39400 bit rs-422 rs-232

工作环境条件：周围温度：天线单元-20 ——70 ；主机及显示单元-5 ——60

相对湿度：90%（+40 下）振动：2-5hz最高达到13hz，±1mm ±10%

备注：vga输出可选用分配器连接多台显示

技术参数:

gps接收频率：1575.42mhz

接收通道：并行12通道

接收模式：c/a码

定位精度：<15米\*（rms）

显示器：17英寸彩色crt，1024\*768

15或17或19英寸液晶显示器，1024\*768或1280\*1024

海图范围：104e-134e，0.0n-41 ' 2n（专业型海图范围可扩展）

本船位置数据：经纬度，速度，航向，渔区，时间，日期，使用卫星数。

航路数据：航路点编号，名称，坐标，距离，方向。

航迹线数据：航迹线编号，日期，时间。航迹点坐标，日期，时间。

游标数据：游标点坐标，距离，方向，渔区。

海图显示数据：各种航标，雷应答，礁石，危险水域，沉船，锚地，禁止区域，等深点，地名，水深标。

海图数据的增加删除，修改功能：专业型：可修改海图上所有的点地物，线地物，面地物。

基本型：可修改海图上所有的点地物。

普及型：不能修改海图上任何地物数据。

ais数据：显示船舶的九位码（mmsi），名称，呼号，位置，航向，航速，距离本船的方位和本船的距离等参数。

系统文字：中文简体或英文菜单

操作方式：有/无线遥控，usb鼠标

航路点：8000个，8种形状，8种颜色

标记点：10000个，24种形状，8种颜色

航迹：100000个点，8色。（普及型为50000个点）

计划航线：1000条，每条任意点。

报警：到达，走锚，偏航，航线自动转向

电源：使用直流18v至40v

或交流110v至220v。请注意机型及托座标签

功率：60w-80w（一体机最大功率）

gps输出格式：nmea-0183。4800 bit

ais输入格式：nmea-0183。39400 bit

工作温度：0 -60