

艾可幕2200H对讲机 艾可幕

产品名称	艾可幕2200H对讲机 艾可幕
公司名称	江阴长威通讯导航设备有限公司
价格	1650.00/只
规格参数	品牌:艾可幕 型号:2200H 类型:专业级
公司地址	江阴市君山路142弄-7
联系电话	86 0510 86850576

产品详情

品牌	艾可幕	型号	2200H
类型	专业级	类别	车载台
频率范围	136-174 (MHz)	射频输出功率	65 (W)
信道数	200 (个)	理论通讯距离	60 (km)
工作电压	13.8 (V)	监听功能	有
外形尺寸	140 × 40 × 146mm (mm)	重量	1.25 (g)
装箱数	10		

艾可幕ic-2200h 车载电台

产品详情：

icom品牌的众多电台被广大业余无线电爱好者知晓，身边使用icom设备的朋友也不在少数。在车台方面有ic-207h,ic-208h,ic- 2100h,ic-2200h,ic-2720h等，这次就为大家简单介绍一下有淄博金雁达通信推荐icom的ic-2200h这款v段车载电台。

ic-2200h保留了ic-2100h的外观。超大旋钮，即使不看也可以方便的操作，按键的第二功能也可以很容易的使用。动态记忆扫描，ic- 2200h一共有207个字符记忆频道，icom独一无二的动态描系统（dms），可以让您通过简单的添加和删除记忆库来选择扫描记忆库。ctcss和 dtcs，ic-2200h有50个ctcss和104 × 2个dtcs编码 / 解码以及音频扫描功能。当有呼叫呼入时，会有声光指示，让您马上知道。24 个dtmf自动拨号存储器，选配件ut-108dtmf解码器，具备dtmf编码静噪和寻呼功能，fm窄带模式切换，选择性静噪延迟，内置10db抑制衰减器。

技术指标

1、频率范围：136~174mhz 2、模式：fm, am (接收)
3、频道数：207 (包含6个扫描边缘和1个呼叫频道) 4、工作温度：-10 --- +60
5、频率误差：±10ppm (-10 --- +60) 6、电源：13.8vdc±15% 7、电流消耗：发射高 (65w) 15a 接收最大音量 1.0a 8、天线阻抗：50 9、尺寸：140×40×146mm 10、重量：1.25kg

发射指标 1、输出功率：65, 25, 10, 5w (可选) 2、最大频率偏移：
±5.0 / ±2.5khz (宽带 / 窄带) 3、杂波发射：-70db 4、麦克风接口：8-针 (600)

接收指标 1、接收系统：二次转换超外差式 2、中频：1st 21.7mhz 2nd 450khz 3、灵敏度：
0.133 μv 4、选择性：宽带 6khz / -6db 14khz / -60db 窄带 3khz / -6db 9khz / -55db
5、杂散接收：60db 6、音量输出：2.4w / 10%失真 / 8 负载 7、外接扬声器：
3-芯 / 3.5mm / 8

选配件 1、麦克风 2、hm-133v 遥控麦克风 遥控, 键盘, 背光。 3、hm-118n 手持式麦克风
4、hm-118tn / tan dtmf 麦克风 键盘, 背光。 5、opc-440 / opc-647 麦克风 延长线
opc-440 : 5m ; opc-647 : 2.5m。 6、opc-589 麦克风 适配线

2 外接扬声器 1、sp-10 外接扬声器 2、opc-441 扬声器 延长线 : 5.0m。

3 内置单元 1、ut-108 dtmf 解码单元 具备编码抑制和寻呼操作的 dtmf 解码单元。

2、ut-115 数字单元 提供 4.8kbps 的数字音频和数据传输 (voice 2.4kbps + data 2.4kbps)。

4 其他配件 1、opc-1132 / opc-347 直流电源线 opc-1132 : 3m : opc-347 : 7m。 2、mb-17a 安装支架

5 克隆线和克隆软件 1、cs-2200h 克隆软件 + opc-478 / opc-478u 克隆线 实现快速简单的编程。

2、opc-474 克隆线 (在两台电台之间实现克隆)。

炫美的外观, 无可挑剔的品质, 加上超高的性价比, ic-2200h 对讲机是你不二的选择。如果你也认同我说的, 那就赶快行动吧!