

# 韩国三和气动元件、SVK5通先导电磁阀

产品名称	韩国三和气动元件、SVK5通先导电磁阀
公司名称	中山市益和机电有限公司
价格	168.00/个
规格参数	品牌:三和SANWO 型号:SVK2220,SVK0120,SVK2120,SVK3120,SVK0220,SVK1220,SV 材质:铜材
公司地址	中山市火炬开发区张家边东镇大道10号之九
联系电话	86 0760 23636366/23634392 13360155176

## 产品详情

流体	空气
环境及流体温度	最高50
润滑	不需要
手动操作	不锁定型
抗冲击/振动能力	30g/5g ( 8.3-2000hz)
密封	防灰尘

电磁线圈规格		
接电方式	(g)出线式:svk0120,(d)din插座式:svk1-3120	
标准电压	交流110v,220v(50hz) 直流24v	
容许电压变动范围	额定电压的-10%~+10%	
绝缘及保护	f级或相同的等级	
功率消耗	交流	起动5.6va,持续3.4va
(svk0120)	直流	2.5w
功率消耗	交流	起动8.5va,持续6va
(svk1、2120)	直流	2.5w

注:svk1-3000系列电磁线圈由德国纳斯(nass)为三和特别定制,原装德国进口。

型号	规格					
	位置数	电磁线圈	操作压力范围	反应时间	最高操作频	接管口径
注:1)如需要润滑,请用透平1号油isovg32。 2)svk1000-3000另有ac220v(持续8.5va)及dc24v(4.8w)线圈可供选择。						

			mpa	(毫秒)	率(次/秒)	bspt	mm
svk0120- g-01	2	单线圈	0.15-0.9	30或以下	5	(1/8)	11
svk1120- d-02	2	单线圈	0.15-0.9	30或以下	5	(1/4)	11
svk2120- d-03	2	单线圈	0.15-0.9	30或以下	5	(3/8)	43
svk3120- d-04	2	单线圈	0.15-0.9	25或以下	3	(1/2)	71
svk0220- g-01	2	双线圈	0.1-0.9	30或以下	5	(1/8)	11
svk1220- d-02	2	双线圈	0.1-0.9	30或以下	5	(1/4)	11
svk2220- d-03	2	双线圈	0.1-0.9	30或以下	5	(3/8)	43
svk3220- d-04	2	双线圈	0.1-0.9	25或以下	3	(1/2)	71

注：

- 1) 型号中 --代表使用电压：3=110vac 4=220vac 5=24vdc
- 2) 另有svk2120- d-02-x30 带namur接口可供选择。
- 3) 线圈型号：svk0- g (svk0120适用)，svk1- d (svk1120, 2120, 3120适用)
- 4) 插头型号：svk1-s

本产品的品牌是三和SANWO，型号是SVK2220,SVK0120,SVK2120,SVK3120,SVK0220,SVK1220,SV，材质是铜材，类型(通道位置)是先导式，连接形式是板式，适用介质是空气，流动方向是换向，用途是换向，公称通径是1/8 (mm)，工作温度是50( )，规格是168，压力环境是0.15-0.7，零部件及配件是阀体