

月饼包装机械 枕式包装机 酱菜包装机 肥皂包装机

产品名称	月饼包装机械 枕式包装机 酱菜包装机 肥皂包装机
公司名称	上海科泽包装机械有限公司
价格	30000.00/个
规格参数	建议零售价: ¥ 32000.00 加工定制:是 功能:裹包,条码识别、打印,封口
公司地址	上海市松江区同利路319弄5栋
联系电话	021-61114590 13918038739

产品详情

建议零售价	¥ 30000.00	加工定制	是	功能	贴标签,打包,封口
品牌	科泽	型号	bjz-250	电压	380 (v)
功率	2.4 (kw)	包装膜宽	250 (mm)	制成袋尺寸	100 (mm)
包装速度	50 (袋/分钟)	重量	900 (kg)	外形尺寸	3770x670x1450 (mm)
包装材料	薄膜	包装类型	杯	自动化程度	全自动
适用对象	服装,护肤品类,护发用品	适用行业	医药,化工,服装,家纺,日化,餐饮,食品	物料类型	固体
售后服务	保修一年				

建议零售价	¥ 34500.00	加工定制	是	功能	充填,灌装,打包,杀菌、干燥,封口,计量,条码识别、打印,贴标签,拆卸,打码、喷码,堆码,裹包,捆扎
品牌	科泽	型号	bjz-250	电压	220 (v)
功率	2.4 (kw)	包装膜宽	250 (mm)	制成袋尺寸	120-280 (mm)
包装速度	240 (袋/分钟)	重量	600 (kg)	外形尺寸	3770*670*1450 (mm)
包装材料	薄膜	包装类型	袋	自动化程度	全自动
适用对象	酒类饮料,油类,护发用品,护肤品类,化妆品类,清洁、洗涤用品,谷物	适用行业	餐饮,食品,服装,化工,家纺,日化,玩具,烟酒,医药,五金、机械,礼品、工艺品	物料类型	固体
售后服务	终身维修				

一、 特点：

- 1、双电机松下双变频、电脑plc控制、袋长即设即切、无需调节空走、一步到位、省时省膜。
- 2、按钮式人机界面、全中文/英文菜单、参数设定方便快捷。
- 3、故障自诊断功能，故障一目了然。
- 4、高感度光电眼色标跟踪，使封切位置更加准确。
- 5、温度独立pid控制，更好适合各种材质包膜。
- 6、定位停机功能，不粘刀、不费膜。
- 7、传动系统简洁，工作可靠、维护保养更方便。
- 8、所有控制由软件实现，方便功能调整和技术升级永不落后。

适用范围：

口罩枕式包装机，毛巾枕式包装机，纸巾枕式包装机，湿巾枕式包装机，面包枕式包装机，馒头枕式包装机，大饼枕式包装机，沙琪玛枕式包装机，雪饼枕式包装机，果丹皮枕式包装机，酒精块枕式包装机，月饼枕式包装机，肥皂枕式包装机，轴承枕式包装机，玩具枕式包装机，五金配件枕式包装机，挂面枕式包装机，蛋卷枕式包装机，香肠枕式包装机，鱿鱼枕式包装机，冰棒雪糕枕式包装机，软糖枕式包装机，饼干枕式包装机，水果枕式包装机，棒棒糖枕式包装机，金针菇枕式包装机

二、技术参数：

型号		bjz-250
性能		
薄膜宽度		max. 250 mm
制袋长度		65-190mm/190-280mm
制袋宽度		30-110mm
产品高度		max . 50mm
膜卷直径		max . 320mm
包装速度		40-230包/分
电源规格		220v. 50 / 60hz. 2.4kva
机器尺寸		(l) 3770 × (w) 670 × (h) 1450mm
机器重量		800kg
内容	传统包装机	松下双变频包装机
1.速度设定	用旋钮调节速度	> 在触摸屏上直接输入速度什，速 > 可自动检测袋长或在触摸屏上
2.设定	有按键或键盘设定袋长	
3.袋长调节	机械调节—机械需空包运行上定时间生才能调节到设定袋长。	> 程序调节—机器无需空包运行，
4.切断位置调节	根据实际切断位与色标的误差，左右调节纸辊后部的脱送到切断位并切断后，再判断切断断位是否正确，如此反复数次，方能调节到位。	> 测出实际切断位与色标们的误差 断位置栏输入该值，即马上
5.送纸机构	螺旋锁紧，包膜中心随膜宽变化，需人工反复调中心。	> 快速度装卸,自动以吉
6.故障显示	无故障显示	> 人工界面显示故障，便于
7.温控	所有热合处未能全部有效控制，温度不均，热合质量难保证。	> 所有热合处都由pid温控器独立控 准确，保证热质量。
8.机械结构	必须差速机构，机构复杂	> 无差速机构，结构简单，故障率
9.工作台宽窄调节	需分别松开前后工作台锁紧螺丝，经前后移动后再锁紧	> 用调节手轮，可同步调宽或调
10.整机结构	整机及手柄分散，不便调节清理。	> 整机结构紧凑，手柄集中，便
11.技术升级	无技术升级	> 所有控制由软件实现，方便功能 永不落后。

本产品的建议零售价是 ¥ 32000.00，加工定制是是，功能是裹包,条码识别、打印,封口，品牌是科泽，型号是BZJ-250，电压是380（V），功率是2.4（Kw），包装膜宽是250-600（mm），制成袋尺寸是120-280（mm），包装速度是240（袋/分钟），重量是800（kg），外形尺寸是3770x670x1450（mm），包装材料是薄膜，包装类型是袋，自动化程度是全自动，适用对象是服装,护肤品类,护发用品，适用行业是医药,化工,烟酒,礼品、工艺品,服装,家纺,日化,餐饮,食品,玩具,五金、机械，物料类型是固体，售后服务是保修一年