

源鑫供应化工粉碎设备分离设备 传质设备 传热设备不锈钢滤芯

产品名称	源鑫供应化工粉碎设备分离设备 传质设备 传热设备不锈钢滤芯
公司名称	固安县牛驼镇源鑫过滤器材厂
价格	面议
规格参数	材质:不锈钢 滤芯形式:折叠滤芯 用途:油水分离
公司地址	河北省廊坊市固安县林城工业开发区
联系电话	0316-6123337 13785673368

产品详情

[不锈钢滤芯 编辑词条](#)

[b 添加义项](#)

?

是过滤行业的专业名词，滤芯的一种，主滤材采用多层不锈钢烧结网。

基本信息

目录	1基本简介	3主要特性	5测试标准
	2性能	4应用范围	6相关介绍

基本简介折叠编辑本段

不锈钢滤芯（stainless steel filter），具有很好的良好的过滤性能、对2-200um的过滤粒度均可发挥

不锈钢滤芯均一的表面过滤性能，主滤材采用多层不锈钢烧结网，过滤精度为0.5-200um，其外形尺寸可按用户要求加工。

性能折叠编辑本段

具有各种不同的孔隙度(28%—50%)、孔径(4u—160u)及过滤精度(0.2um—100um)，孔道纵横交错，耐高温、抗急冷急热。抗腐蚀.适用于多种酸、碱等腐蚀性介质，不锈钢滤芯可耐一般的酸碱和有机物腐蚀，特别适用于含硫气体过滤.强度高、韧性好.适用于高压环境中.可焊接，便于装卸.孔形稳定，分布均匀，保证过滤性能稳定.再生性能好.反复清洗再生后过滤性能恢复90%以上。

主要特性折叠编辑本段

- 1、良好的过滤性能、对2-200um的过滤粒度均可发挥均一的表面过滤性能；
- 2、耐蚀性、耐热性、耐压性、耐磨性好；并可反复冲洗和使用寿命长[1]。
- 3、不锈钢滤芯气孔均匀、精确的过滤精度；
- 4、不锈钢滤芯单位面积的流量大；
- 5、不锈钢滤芯适用低温、高温环境；清洗之后可以再使用，免更换。

应用范围折叠编辑本段

石油化工、油田管道过滤；加油设备、工程机械设备燃油过滤；水处理行业设备过滤；7
制药及食品加工领域；额定流量 80-200l/min 工作压力 1.5-2.5pa 过滤面积(m²)0.01-0.20 过滤精度(μm)
2-200 μm 滤材不锈钢编织网 不锈钢冲孔网用于重油燃烧系统前级除水，也可用于化工液体过滤，精
度100um，滤芯材质是不锈钢圆微孔网。适用于电子、石油、化工、医药、食品等工业部门中的预处理
和后处理系统上。对含悬浮杂质较低（小于2~5mg/l）的水质进一步净化。

测试标准折叠编辑本段

滤抗破裂性验证按iso 2941

滤芯结构完整性按 iso 2943

滤芯相容性验证按 iso 2943

过滤器过滤特性按 iso 4572

过滤器压差特性按 iso 3968

流量—压差特性试验按 iso 3968

相关介绍折叠编辑本段

滤芯是过滤行业的专业名词，为了净化原生态的资源和资源的再利用，而需要的净化设备，现在滤芯主要用在油过滤、空气过滤、水过滤等过滤行业。除去液体或者空气中少量固体颗粒的，可保护设备的正常工作或者空气的洁净，当流体进入置有一定规格滤网的滤芯后，其杂质被阻挡，而清洁的流物通过滤芯流出。

液体滤芯使液体（包括油、水等）使受到污染的液体被洁净到生产、生活所需要的状态，也就是使液体达到一定的洁净度。

空气滤芯使受到污染的空气被洁净到生产、生活所需要的状态，也就是使空气达到一定的洁净度

本产品的材质是不锈钢，滤芯形式是折叠滤芯，用途是油水分离，适用范围是过滤器，适用对象是润滑油，类型是高效，品牌是源鑫，工作温度是200（ ），工作最大压差是6（MPa），过滤精度是10，进

出口径是180 (mm) , 性能是防静电,防火,防水,耐酸,耐低温,耐高温,耐碱 , 原水压力是20 (KG/cm²) , 过滤面积是8 , 型号是齐全 , 规格是齐全