

质优价廉的瓷砂滤料、稀土瓷砂滤料

产品名称	质优价廉的瓷砂滤料、稀土瓷砂滤料
公司名称	江西金诚填料有限公司
价格	1500.00/个
规格参数	滤料类型:稀土瓷砂 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	江西省萍乡市经济技术开发区
联系电话	86-079913879986748 13879986748

产品详情

瓷砂滤料:它具有比表面大,截污能力强,产水量高,水质稳定,过滤周期长等特点。能满足各种成份复杂的工业废水和城市污水的深度处理。针对传统滤料存在的缺陷,并根据国内新型滤料研制的经验,采用优质高岭土,粘结剂、成孔剂、抗腐蚀剂等经高温煅烧而成,质地坚硬,颗粒均匀,微孔发达,孔隙率高。

优点:1. 瓷砂滤料初始水头损失小,对于延长滤池工作周期十分有利,瓷砂滤料终止水头损失小,可以降低滤池高度,节省基建费用。2.

瓷砂截污量大,一般在9-10kg/m以内,约为石英砂滤池截污量(7.8-9kg/m³)的1.2~15倍。3.

瓷砂为球形表面,易清洗,反冲洗耗水量比石英砂降低30~50% 4.

瓷砂强度大,磨耗量小,一般比石英砂滤料使用寿命长5倍以上 5. 瓷砂均匀规整,装填方便,不易流失,无二次污染,适应于离子交换,机械过滤器,无阀滤池,反渗透处理装置中做预处理滤料或树脂承托层,可以用于活性炭吸附器的垫层。6. 根据水质情况,经特殊工艺处理,可以做除铁、锰、氟瓷砂等多用途滤料,并可作为含油废水处理的粗粒化滤料,生物滤池的生物滤料,去除铁,锰,氟,油及其它有机污染物。

项 目	指 标	备 注
-----	-----	-----

耐酸度 %	99.50%	
耐碱度 %	88%	
抗压强度n / 颗	mpa	hg / t36831-2000
硬度	7级	莫氏
耐磨度	< 0.1	
耐温度	> 1350	
比重	2.3	
堆积密度g / cm ³	1.9g / cm ³	
吸水率	< 1.0%	
破碎率	0.75%	
空隙率	28.60%	

包装及其它:

包装:编织袋。

运输:汽车运输。

付款方式：款到发货。

质量保证：第三方质量报告。

本产品的滤料类型是稀土瓷砂，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防水,防静电,其他，类型是高效，品牌是江西金诚填料有限公司，吸附率是75（%），抗压力是40（kgf），密度是2.3（g/cm³），孔隙率是40（%），磨损率是0，硬度是0，化学成分是0，盐酸可溶率是0.02（%）