

调速器-补气装置QZB厂家-球阀型QZB-15自动补气装置

产品名称	调速器-补气装置QZB厂家-球阀型QZB-15自动补气装置
公司名称	蓝田县恒远水电设备有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:恒远 型号:QZB
公司地址	陕西省西安市灞桥区产河南路
联系电话	86-02983337934 13488189052

产品详情

自动补气装置-qzb-15球阀补气装置qzb球阀型自动补气装置是由一个二位三通电动球阀、两个手动球阀及单向阀、安全阀等组成。它能对水电站油压装置或其它储能器进行自动补气，以维持其内部的气液比。qzb球阀型自动补气装置采用球阀板式结构，集成化程度高，可实现零差压工作，过气量大，其核心部分采用进口驱动机构，能现场机械手动切换，有阀位显示和阀位开关量信号输出。特点 采用球阀板式结构，能实现零差压工作，过气流量大，补气时间大大缩短，彻底解决先导式电磁阀在低压差下工作流量小、动作时间长的问题。

密封性能好、集成化程度高、体积小。

电动球阀可现场手动操作，并有阀位机械显示和开关量输出。

本品有两个手动球阀，一个用于手动补气，一个用于手动排气。装置中设有安全阀，当储能器压力超高时，安全阀自动开启，向外排气并发出尖锐的响声，提醒运行人员做措施。

驱动机构采用进口产品，整套装置所有零部件均采用不锈钢材料，适于在潮湿环境下工作。

技术指标 额定压力：4.0mpa、6.4mpa、9.0mpa 介质：空气 通

径：8、10、15mm 环境温度：0~40 相对湿度：95%r.h

工作电压：ac220v ac110v dc220v dc24v 安装方向：任意方向 重量：7kg 连接

方式：焊接式接头，采用jb6381.1-92标准卡套式接头，采用gb3733-83标自动补气装置qzb-15补气装置报价、厂家本信息slx-zs型示流信号器slx201型示流信号器slx型双向示流信号器sl型示流器jsx型离心开关（flsa机械过速保护开关）jx型剪断销信号器jds型剪断销信号装置zjx型剪断信号装置yhj型油混水监视仪ysx型油积水信号装置swj水位/栅差检测仪zdl轴电流监测装置zkz系列转述信号控制器zjw轴位移监测仪zwx型轴承油位信号器wx型不锈钢液位型号器uxj型磁柱液位信号器uxj磁翻板液位计mp416w/426w型投入式液位变送器cs51型智能数字压力变送控制装置mpm480型压阻式压力变送器mpm484/mdm484型压力/差压变送控制装置mdm490型压力阻式压差变送器热电阻xmd5000系列多路巡检仪wp智能光柱监控仪wp-c30系列电站智能仪表wp-c30系列巡回显示控制仪表(8路,16路)wp-c20系列巡回显示控制仪表(32路,48路,64路)zjs智能振动/摆度检测仪dev-t34振动摆度监测装置msl-1磁致伸缩线性变送控制装置splc500型可编程光电导叶主令装置gaplc-td型可编程光电闸门开度控制装置pfw型流量开关if型浆叶型流量开关isg型机械压力开关zhf液压组合阀zdk型组合电磁空气阀hdk型双稳态电磁空气阀dk1型电磁空气阀qzb型补气装置自动补气装置qzx-15 qzb/qzx补气装置-qzx-qzb型补气装置由两个电磁阀、一个安全阀、一个排气阀及管件组成，通过自动控制回路，实现自动

补气或关闭，以维持水电站油压装置或其它储能器内的气液比例。本品通过一系列阀的优化组合，解决了传统上因电磁阀漏气导致贮能器的气压超高而影响正常工作的问题。它具备自动工作功能的同时，还具备手动补气、停止补气、排气的功能。二、特点集补气、排气、安全保护及自保持电气控制回路于一体，自成一个独立的体系。装置中的两个电磁阀具有体积小、工作压力高、消耗功率低、动作可靠的特点。操作时既可自动、也可手动，应用范围广。装置中设置安全阀，可实现非常状况下的自保护，确保贮能器运行的安全性。排气出口均配有消声器，大大降低了排放高压气体时所产生的刺耳噪音。整套装置所有零部件均采用不锈钢材料，绝不会生锈。采用进、出口双过滤器结构方式，既可保证气源不洁时装置能正常工作，也可杜绝装置以外管道铁锈从装置上端出气口掉入装置内，影响正常工作，过滤器滤芯更换方便。

本产品的加工定制是是，品牌是恒远，型号是QZB，测量精度是100，工作环境是85，结构型式是气动，工作压力是0-6.4（pa），外形尺寸是0-20（mm），产品型号是QZB