LED一位超高亮红光数码管L5015BSR

产品名称	LED一位超高亮红光数码管L5015BSR
公司名称	江门市蓬江区利尔达光电产品有限公司
价格	.55/个
规格参数	加工定制:是 品牌:利尔达 型号:L5015BSR
公司地址	中国 广东 江门 蓬江区 杜阮龙榜蓬莱路12号
联系电话	86-07503655439 13686909454

产品详情

20.3*20.3mm 人气爆款
¥ 0.00 抢 购
20.1*16*7mm 人气爆款
¥ 0.00 抢 购
40.5*16*7
¥ 0.00

产品信息

白光数码管l50 15bsr

【产品品牌】利尔达

【发光颜色】白色

【极性】 共阴
【芯片点数】8点

【重量规格】12.6×19×8[长×宽×厚]

【产品颜色】
黑面白胶，字节乳白色

【适用范围】用于仪表等数字显示和其它信息的显示。

【质量认证】此产品符合欧盟rohs的要求

【产品简介】色彩鲜艳，结构新颖，功耗低,寿命长

产品尺寸

标题文字

二十年生产经验

自动化生产

注重品质

你的好评就是我们一直坚持的原因！

固晶机

高速，稳定...

不论外观和使用寿命都是那么的执着哦。。。我们追究的就是一流的品质哦

标题文字

8个发光点，白光高亮

胶量稍向

标题文字

一、特点：

显示颜色：白色

色彩鲜艳，结构新颖，功耗低,寿命长。

封装形式：黑面白胶，字节乳白色

此产品符合欧盟rohs的要求

二、用途：

用于仪表等数字显示和其它信息的显示。

四、极限参数（ta=25°C）：

absolute maximum ratings (ta=25°C)

工作温度（operating temperature）---------- -20 to 60°C

贮存温度(storage temperature) ---------- -25 to 75°C

正向电流(forward current) ---------- 20ma

反向电压(reverse voltage) ---------- 5v

注意：如果强制该器件工作在极限参数时，可能造成该器件的最大值，并不代表可以长时间工作

五、电气和光学特性electro-optical characteristics(ta=25 ° c)

parameter 参数	symbol 符号	condition 条件	min 最小值	typ. 典型值
forward voltage 正向电压	vf	if=20ma	1.6	/
reverse current 反向电流	ir	vr=5v	0	/

luminous intensity 发光强度	iv	if=20ma	14	/
peak wavelength 峰值波长	λ p	if=20ma	640	/

注意：以上为内置晶片参数。

六. 使用注意事项：

. 烙铁焊接：烙铁（最高30w）尖端温度不超过300°C；焊接 时间不超过3秒。

２. 波峰焊：浸焊最高温度260°C；浸焊时间不超过5秒。

. 静电防护：本产品容易受静电破坏，在应用安装过程注意静电保护，如：佩带防静电手环等。

可以根据厂家要求订造，欢迎选购！

标题文字

undefined

本产品的加工定制是是，品牌是利尔达，型号是L5015BSR，种类是显示配件组件，光源形状是线状，光源种类是LED发光二极管，光源分布位置是面，显示模式是半透射式，显示颜色是红，规格尺寸是12.6*19*8（mm），膜板材质是PPO，连接方式是金属插脚，OEM是可以