

投入式液位压力变送器

产品名称	投入式液位压力变送器
公司名称	江苏精籁电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:精籁 型号:投入式液位压力变送器
公司地址	盐城市大丰区五一路1号高新技术开发区
联系电话	0515-69695631 13851010828

产品详情

产品概述：HAKK-500系列缆式液位变送器

是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理，采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应，将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正。转换成4-20mADC标准电流信号输出。HAKK-500系列缆式液位变送器的传感器部分可直接投入到液体中，变送器部分可用法兰或支架固定，安装使用极为方便。

产品特点：HAKK-500系列缆式液位变送器

稳定性好，精度高，投入式液位变送器直接投入到被测介质中，安装使用相当方便。固态结构，无可动部件，高可靠性，使用寿命长从水、油到粘度较大的糊状都可以进行高精度测量，不受被测介质起泡、沉积、电气特性的影响宽范围的温度补偿。缆式液位变送器具有电源反相极性保护及过载限流保护。

主要技术指标

测量范围：0.3 ~ 100m（由用户自选）精度：0.2、0.5、1.0级 工作温度：-20 ~ 80
输出信号：二线制4 ~ 20mADC 电源电压：标准24VDC（12 ~ 36VDC）不灵敏区： $\pm 1.0\%FS$
负载能力：0-600 相对温度：85% 防护等级：IP68 防爆标志：Exia CT4-6

选型表

型谱

说明

HAKK-5
00

缆式液位变送器

类质	1		缆式
	2		杆式(传感器装在底部,直接接触液体介质)
	3		防腐式
	4		导压杆式(传感器装在上部,不直接接触介质)
过程连接形式	T		支架安装
	N		法兰安装
	Y		特别约定
传感器连接材料	1		304
	2		316
	3		316L
	4		丁晴橡胶与聚氯乙烯复合物
	5		聚四氟乙烯,(聚丙烯法兰)
防爆方式	O		不防爆
	E		本安防爆Exia CT6
显示方式	O		不带现场显示
	Z		带指针显示(0-100%刻度)

	X	带数字显示
配重情况	O	无需配重
	W	需要配重
	-	安装高度(mm)
	-	测量高度(mm)
	-	被测介质密度(g/cm ³)

订货须知：

- 1) 变送器型号可根据选型规格表按需要确定。
- 2) 选型规格表中的数字、符号必须填写清楚、准确无误。
- 3) 如有正负迁移，必须注明迁移量数值。
- 4) 差压变送器如需配三阀组、节流装置，需另行注明。
- 5) 变送器根据用户规定的量程校验。如果用户无规定，变送器调校至最大量程，这种校验将在室温、常压下进行。
- 6) 需要标注工位号时，应在订货时注明。
- 7) 选购远传变送器时，还应根据不同远传法兰选型表按需确定。
- 8) 如果远传变送器要在真空场合和高温场合下使用，订货时要特殊标明。
- 9) 接触介质O形密封环的材料有丁晴橡胶和氟橡胶等。