

# 胶化烘箱 胶化烘箱

产品名称	胶化烘箱 胶化烘箱
公司名称	江苏安特稳科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	名称:胶化烘箱
公司地址	常州市金坛区尧塘集镇
联系电话	0519-82592025 13775162888

## 产品详情

名称 胶化烘箱

硅料烘箱是专业用于光伏产业的硅料清洗后烘干而设计的，一次可烘干1000kg或500kg的硅料。比传统的烘箱节能60%左右，工作室温度比传统的均匀，彻底解决了传统烘箱工作室底部温度和工作室上部温度差距大的现象。

详细说明：

参数：

型号工作室尺寸

dggx-050 1620\*2165\*1400 (mm) (深\*宽\*高)

dggx-025 1500\*1100\*1300 (mm) (深\*宽\*高)

dggx-032 1050\*2200\*1350 (mm) (深\*宽\*高)

温度范围：室温+20 ~ 200

温度波动度： ± 0.5

温度均匀度： ± 3

升温时间：升至150 60分钟左右

结构：硅料烘箱外壳采用a3板喷塑或304不锈钢板，内胆采用304不锈钢板制作。存放硅料的箱盒货架采用304不锈钢方管。箱内设有强制风道循环及排湿装置能使硅料短时间内烘干。硅料烘箱保温层采用超细玻璃纤维，箱门采用耐高温硅条密封，能使温度不外泄，确保硅料烘箱节能。

温度控制采用富士高精度数显控制仪表和pt100传感器，控温仪表具有pid自整定功能，及时补充耗能确保温度恒温在所设定的值。

样品架：sus304不锈钢多层样品架，1500\*1950\*1300mm，可承放60个料箱，烘料1500kg左右。