

淋雨试验箱系列 淋雨试验箱系列

产品名称	淋雨试验箱系列 淋雨试验箱系列
公司名称	江苏安特稳科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	名称:淋雨试验箱系列
公司地址	常州市金坛区尧塘集镇
联系电话	0519-82592025 13775162888

产品详情

名称	淋雨试验箱系列	产品用途	淋雨试验箱主要适用于电子电工，航空航天，军工等科研单位外部照明、信号装置及汽车灯具外壳防护试
----	---------	------	--

特点：

- 1.箱体外壳材料采用优质不锈钢板发纹处理，内胆材料采用不锈钢光板;
- 2.大面积可视玻璃门，便于观测试验箱体内部被测试样状况;
- 3.试验箱底部采用高品质可固定式pu活动轮，方便用户搬移;
- 4.可调转速的样品台;
- 5.摆管角度采用步进电机控制;
- 6.采用进口变频器控制转速有效保证试验按标准运行;

型号		lx-500	lx-1000
技	工作室尺寸 (mm)	800 × 800 × 800	1020 × 1200 × 1000
	外形尺寸 (mm)	1000 × 1000 × 1400	1300 × 1500 × 1800
术	工作台	300 (mm)	
	试验台转速	1r/min ~ 17r/min可调	
参	摆管摆角幅	60 ° 90 ° 135 °	
	喷水孔径	0.4 mm ~ 1.2 mm	
	喷水环半径	r375 mm (r500 mm)	
	孔径间隙距	50 mm	
数	淋雨水压	约80kpa	
	水流供水量	25.4l/min	
	摆管调速	无级调速1 ~ 20r/min	
	电源	ac220v 50hz	
使用	功率 (kw)	1.5	2
	外壳	sus304不锈钢发纹板	

	内胆	sus304不锈钢镜面板
材料	观察门	可视高强度钢化玻璃门
	脚轮	万向可调节载重脚轮
控制	控制器	步进控制器
系统	摆角	机械调节、步进电机调节
	水压	手动调节阀调节
	计时器	0 ~ 9999小时任调
	安全装置	空气开关，电机过载保护器。
	使用环境	温度：5 ~ 35 ；相对湿度：小于85%；大气压力：80 ~ 160pa
	备注	工作室尺寸可根据用户要求订做