

YD-880A通过式金属安检门具备系统联网

产品名称	YD-880A通过式金属安检门具备系统联网
公司名称	深圳市鼎鑫世纪电子科技有限公司
价格	3200.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:壹盾 类型:金属安检门
公司地址	广东省深圳市宝安区民治街道龙塘社区上塘松仔园二区51栋6楼
联系电话	13316928767

产品详情

yd-880a通过式金属安检门

特点：1、高检测灵敏度;2、超强的抗干扰能力;3、自诊断程序,上电自检;
4、6个探测区域，每个区域都可以单独设置灵敏度;5、高亮度彩色led;
6、采用高强度材料，功能强大的防火，防腐蚀，防震能力;7、实时的背景环境干扰监视器;
8、特有连续分区技术，多个独立分区，探测更精准;9、衡量一个产品的质量好不好，细节和工艺都是很重要的指标，细节到不到位，工艺够不够完美，很大程度上决定了产品的使用寿命;
10、系统具有显示环境监测数据功能;11、可搭配任意探测门，随时记录通过人员视频，便于过后查询;
12、高性能摄像头，成像效果稳定，能捕捉清晰逼真效果;13、高性能、高灵敏、高稳定性;
14、具备系统联网，可通过1台pc管理多台设备;
15、预先设定金属物品重量、体积、大小、部位、排除钥匙、首饰、皮带扣等误报警;16、符合emc电磁辐射标准，采用弱磁场技术，对心脏起搏器佩戴者、孕妇、软盘、胶卷、录像带等无害。

应用场所 1、适用于政府执法部门：包括公安、检察院、法庭、审判庭、监狱、劳教所、拘留所等各种场地违禁金属物品的安全检查。 2、适用于社会公共场所：包括体育馆场、娱乐场所、机场、海关、银行、展览馆、博物馆等各种公共场所入口的安检查检。
3、适用于生产型企业：包括电子厂、五金厂、首饰等生产型企业预防贵重物品流失的安全检查。

产品细节

- 1、简洁大方的主机面板设计，遥控器操作，使用简单、方便。
- 2、具备系统升级端口、提供终身升级服务，根据用户需求可实现二次开发。
- 3、全金属结构的斜面主机箱设计、专利技术门体大沉头螺栓，易拆装、结构更稳固、稳定性更强。
- 4、采用3d多视角红外系统结构设计、更好的防止强灯光、日光等外界光线的干扰（专利技术）
- 5、采用超亮度贴片双排区位报警指示灯，多角度直观显示违禁物品的所藏匿的位置。
- 6、全包围式高位脚套，双支点设计，不受地面凹凸不平的影响，更好的保障了门体的稳定性，超越了传统门体的结构设计方式。
- 7、门体两侧均设计装置了电源接口，更好的满足了用户的需求。

功能配置	
产品型号	2015款/yd-880a
立置外形尺寸	2240 × 670x850mm
立置通道尺寸	2000x700mm
主机箱包装尺寸	755 × 435 × 255mm
探测门板包装尺寸	2290 × 715x200mm
主机箱 / 探测门板净重	67kg
主机箱 / 探测门板毛重	75kg
工作电压	ac90v ~ 240v 50 / 60hz
功耗	20w
工作频率范围	1—50个频段
工作环境温度	-0 ~ 65

安装环境	宽100cm*长200cm(无金属最小范围)片状横向
区位探测金属物精度范围	最高灵敏度 6g金属
技术参数	
电器参照en60950安全标准执行	符合
辐射参照en50081-1标准执行	符合
抗干扰参照en50082-1标准执行	符合
执行(gb15210-2003)版通过式金属探测门标准	
企业通过is09001:2008质量管理体系认证	
企业通过Ohsasl 8001职业健康认证	
企业通过iso14001环境管理认证	
产品通过欧盟ce认证	
技术标准	
随身金属物可排除功能	
双组高亮度红绿色数码管显示功能	/
采用5.7寸液晶显示屏 / 长条形	
集成四按键面板操作模式	
一键式遥控操作模式	

多台联网接口	
外接控制报警装置端口	
二次开发端口 / 升级端口	
通过人数统计功能	
报警次数统计功能	
通过人数进出查询功能	
系统双重密码保护功能	
多区位同时探测同时报警功能	
大件物品探测智能区分功能	
超亮度贴片智能分区报警指示灯	
超亮度贴片双排区位指示灯	
6个可选择工作频段	/
50个可选择工作频段	
报警声音静音模式设置	
报警声音大小可调模式	
多种报警声音选择模式	
前后单边区位报警指示灯	

前面单边区位报警指示灯	/
前面双边区位报警指示灯	
前后四边区位报警指示灯 / 选配	
各探测防区灵敏度可调	
各区灵敏度0—200级可调	
各区灵敏度0—200级可调	/
安全等级1—6可选择	/
安全等级1—10可选择	
独立12探头交互式6防区	
独立12探头交互式12—18防区 / 选配	
电池续航时长2小时 / 选配	
电池续航时长8小时 / 选配	
恢复出厂设置功能	

备注：表中" "表示有此配置，" "表示可以选配，"/"表示无此配置。

外形尺寸

外包装及尺寸

门板包装尺寸	主机箱包装尺寸

2290mm(长)x640mm(宽)x220mm(高)	755mm(长)x255mm(宽)x435mm(高)
-----------------------------	----------------------------

本产品的加工定制是否，品牌是壹盾，类型是金属安检门，型号是yd-880a，材质是pvc，功耗是20（w），工作环境是-20 ~ 65，通道尺寸是2000x700（mm），整机净重是67（kg），适用范围是政府执法部门、社会公共场所、生产型企业，区位探测金属物精度范围是最高灵敏度 6g金属，工作频率范围是1—50个频段，安装环境是宽100cm*长200cm(无金属最小范围)片状横向