

# 125WQ130-20-15 立式无堵塞排污泵 污水提升泵 污水泵

产品名称	125WQ130-20-15 立式无堵塞排污泵 污水提升泵 污水泵
公司名称	东方(天津)环境科技有限公司
价格	3960.00/件
规格参数	
公司地址	天津自贸试验区(中心商务区)响螺湾熙元广场11906-11908
联系电话	02259896957 18802290033

## 产品详情

qw潜污泵适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业，输送带颗粒的污水，污物，也可用于清水及带弱腐蚀性介质。

### qw潜污泵使用条件

- 1、qw潜污泵系列产品在额定电压为380v，电源频率为50hz时适用
- 2、介质温度不超过40摄氏度，介质密度 1150kg/m<sup>3</sup>,ph值在5-9范围之内; 3、海拔高度不超过1000米；
- 4、输送介质年粘度不超1000cp； 5、产品工作运行时必须完全潜入水中，但潜水深度不得超过10m;
- 6、产品材质主要为铸铁，不能用于强腐蚀性或含有强腐蚀性的介质中;

注意：在选型或安装使用前务必使泵实际使用条件符合以上条款，确保产品的正确使用！

### qw潜污泵产品特点

- 1、采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构，大大提高了污物的通过能力，
- 2、机械密封采用新型磨擦副，并长期处入油室内运行；
- 3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著，检修方便，方便用户更换；
- 4、自动控制柜可以根据所需液位变化，自动控制泵的超动与停止，不需专人看管，使用极为方便；
- 5、可根据用户需要配备安装方式，它给安装、维修到来极大的方便，人可不必此为而进入污水坑；
- 6、能够在设计范围内使用，而保证电机不会过载。

### qw潜污泵应用范围

泵送介质：含纤维及固体颗粒物的污水或清水 ph值：4-10 温度：不超过60 重度： 1200kg/dm<sup>3</sup>  
粘度：1000cp 介质中的固体颗粒含量容积比在4%以下无内自流循环冷却系统的泵，电机部份露出液面不超过1/2。本泵主要零件材料为铸铁，所以不能应用于抽送高度腐蚀液体;排污泵不可在易燃、易爆的环境中运行。否则，需在订货时提出;泵主要零件的材质为耐磨铸铁，所以不能用于抽送强腐蚀性介质，如

需抽送强腐蚀性介质，需在订货时提出;电源要求：频率为50hz，额定电压380v ± 5%的三相交流电。

## qw潜污泵订货须知

一、 qw潜污泵产品名称与型号 qw潜污泵口径 qw潜污泵是否带附件以便我们的为您正确选型 qw潜污泵的使用压力 qw潜污泵的使用介质的温度。

二、若已经由设计单位选定滨泉公司的qw潜污泵型号，请按qw潜污泵直接向我司销售部订购。三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的滨泉公司专家为您审核把关。