

CTD多参数温盐深仪valeport英国厂家直接拿货

产品名称	CTD多参数温盐深仪valeport英国厂家直接拿货
公司名称	广州慧洋信息科技有限公司
价格	1111.00/个
规格参数	类型:沉入式水文仪器 品牌:valeport 型号:2
公司地址	广州市海珠区广州大道南228号经典居3107室
联系电话	18027170816

产品详情

ctd多参数温盐深仪

valeport在 midas ctd+上应用了其独特的发布式处理技术，形成一个从本质上为每位客户的需求定制的多参数 ctd。该仪器能接受一系列业内标准传感器的任意组合，在自主和实时操作下提供校准数据。有钛合金或缩醛构造的壳体供您选择，适合沿海或深水作业，直观的软件允许用户进行简单或复杂的采样系统。

传感器

midas ctd+标准配置包括ctd传感器，选择配置有远程或舱壁安装的额外传感器。ctd+也可与valeport水质采样系统一起使用，详情请见另外的资料手册

传感器	类型	范围	准确度	分辨率
电导率	感应槽	0 – 80ms/cm	+/-0.01ms/cm	0.002ms/cm

温度	prt	-5至+35oc	+/-0.005oc	0.002oc
压力	压阻	最多600巴	+/-0.01%	0.001%
浊度	海点stm	0 – 2000ftu	+/-2%	0.002%
do	克拉克电池	0 – 16ml/l	+/-0.07ml/l	0.017ml/l
ph	电极	1 - 13	+/-0.05	0.01
氧化还原	电极	+/-1500mv	+/-1mv	0.1mv
叶绿素	荧光计	0 - 150 μ g/l	\pm 0.03 μ g/l	0.005%
par	licor	10,000 μ mol/s/m ²	+/-1%	0.5 μ mol/s/m ²

内存

midas ctd+配有一个16mb的固态非挥发性flash存储器。总容量取决于采样模式。连续和突发模式在文件开始时有一个单一的时间戳。跳闸模式（分析）每次读数时存储一个时间戳。每个参数的每个样品使用2字节，时间戳使用7字节。示例为测量ctd和其他三个参数的仪器。

连续：~1,400,000数据点

分析：>850,000数据点(60个分析数据值到6000米)。

电动

内部：8个c型、1.5v碱性或3.6v锂电池

外部：9 - 30vdc

功率：1.7w（采样），<1mw（睡眠）

电池寿命：>100小时的操作（碱性电池）>250小时的操作（锂电池）

连接器：subconn mcbh10f

物理特征

材料：钛合金壳体，聚氨酯和缩醛传感器组件，不锈钢（316）笼

深度额定：6000m（钛），500米（乙缩醛）

仪器尺寸：150毫米直径x 590毫米长

笼的尺寸：210毫米直径x 660毫米长

重量（在笼内）：20公斤（钛），12公斤（乙缩醛）

运输指引：82 x 62 x 36厘米，38公斤（钛），30公斤（乙缩醛）

软件

系统附送基于windows pc操作系统的datalog pro软件，用于仪器设置、数据提取和显示。

水位计

svs声速仪

本产品的类型是沉入式水文仪器，品牌是valeport，型号是2，规格是1，外形尺寸是222*222*222（mm），重量是1（kg），产品用途是温盐深仪，加工定制是否