

金针菇拉伸膜真空包装机 成型膜包装生产线

产品名称	金针菇拉伸膜真空包装机 成型膜包装生产线
公司名称	诸城聚信工贸有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 280000.00 加工定制:是 功能:裹包,包装辅助,打码、喷码,灌装,包装容器成型,条码识别、打印,杀菌、干燥,充填,封口
公司地址	诸城人民路西首
联系电话	0536-6111860 15953683139

产品详情

诸城市聚信食品机械有限公司秉承诚信做企业的原则，精诚为各界朋友提供最完美的服务，司研制开发的全自动连续拉伸膜320 420 520型真空包装机，全部采用进口配件，日本电脑控制、三菱服饰走速、德国原装真空泵，多年来获得广泛企业的好评，用事实说话，诸城聚信机械，愿结交五湖四海的朋友。

一、设备特点：

- 1.采用日本三菱10.4英寸got1155彩色人机界面触摸屏。
- 2.1.5kw日本三菱伺服系统控制，高速高精度步进走速。采用日本、欧洲、台湾等电器。设有完善的安全保护措施。
- 3.光电跟踪，可选用彩盖膜或光膜进行包装，降低成本、提高产品档次。
采用组合模具，更换方便、一机多用，模具具有冷却系统。
- 4.可以根据用户产品包装要求，可配备自动喷码或打码系统。

- 5.根据用户产品包装要求，在抽真空的基础上可以充氮气或混合气体。
6. 配有世界一流的原装德国busch真空泵,真空度高，质量稳定，耐用可靠。
- 7.备有边角废料回收系统，保持环境卫生。
- 8.采用先进的横切、纵切系统，电脑调刀。

二、全自动连续拉伸膜包装机配置：

- (1)、采用德国原装好凯德202型真空泵。电机功率4kw、抽气速率200立方米/时、极限压力0.1hpa。
- (2)、废料回收系统:边角料采用模架卷入式回收装置经济环保。
- (3)、成型模主体、真空封口模、横切刀由气缸同步控制，均采用台湾airtac（亚德客）产品。
- (4)、日本三菱plc一套，型号：fx3u—80mtzs-a。三菱伺服电机（hc-sfs102）内置编码器。三菱运动模块(fx2n-2lc)。三菱温控模块(fx2n-10gm)。台湾明伟电源(dr-4524)。高标准配置保证走膜速度快、定位准、温控范围小等优点。
- (5)、日本三菱10.4 彩色触摸屏,型号：gt1275-vnba。分辨率vga640*480点、256色显示。
- (6)、光电跟踪系统采用美国邦纳色标传感器(banner)/r58型。最佳识别光源红、绿、蓝。
- (7)、采用进口不锈钢夹膜链条，可适用于各种厚度的软膜、硬膜、半硬膜的包装。

三、设备性能：

、设备包装物模具尺寸:

400 -500mm × 384 mm × 80mm (长 × 宽 × 高)

、包装效率：2-- 6次/min。

(3) 可根据客户需求配备喷码机支架。

、纵横切刀定位准确，切割平直，都具有安全防护。

、纵切采用无电机链条传动切割，降低能耗，减少空气污染。

、包装报废率低，废角料少,低于2%。

四、设备材质：

设备主体采用铝镁合金及80*43不锈钢槽钢组成，表面包覆304食品级不锈钢，钢板厚度为2mm，做到表面美观大方，结实耐用。模具采用6061铝合金制作，所有铝件均做表面处理。其他部位采用不锈钢材料或做防锈处理。

五、外形尺寸、整机重量及总功率：

名称	lz-320	lz-420
上膜宽度	296	396
下膜宽度	396	422
工作室尺寸	300* (200-400)	400* (200-400)
真空泵	100	100 160
外型尺寸 (长*宽*高)	3800*780*1860	7300*9600*1750
最大拉伸深度	80	80
整机重量	1200kg	1750kg
总功率	10kw	15kw

六、设备优、特点：

、设备架体采用80*43不锈钢槽钢连接支撑，表面包覆不锈钢板（sus304），结构强度大，不易变形，保证了包装膜传递精度。

、拉伸、包装、切断、三部分的模具均采用独立导柱导具结构，使架体不受力，设备主体不会产生变形、震动，模具调试方便快捷，上、下模具之间没有偏差。

(3) 在plc上预留了多个接口，为以后配置辅助设备提供方便。

七、售后服务:整机免费保修

八、全自动拉伸膜真空包装机主要配置表（高配）

九、设备示意图

十、交货期承诺：

1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、根据产品定做、安装，力争满足用户需求。

2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；

*技术保养维修手册

*安装总图

*外购件说明书及制造厂家

*提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

*售后服务承诺：

a、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

b、服务目标：服务质量赢得用户满意

c、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员最快的时间内可达到现场并开始维修。

d、服务原则：产品保修期为一十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

十一：企业荣誉

诸城聚信工贸的宗旨：天地为宽，有容乃大。欢迎四海朋友来电来函洽谈业务，

联系电话：管凌晗15953683139，0536-6219773/6111860，qq:1377356520.

本产品的建议零售价是¥280000.00，加工定制是是，功能是裹包,包装辅助,打码、喷码,灌装,包装容器成型,条码识别、打印,杀菌、干燥,充填,封口，品牌是聚信，型号是LDZ-420，电压是380（V），功率是12（Kw），包装膜宽是上膜393下膜422（mm），制成袋尺寸是根据产品设定（mm），包装速度是120~200（袋/分钟），重量是1750（kg），外形尺寸是7300*960*1750（mm），包装材料是薄膜，包装类型是拉伸成型上下片材，自动化程度是全自动，适用对象是果汁饮料,护肤品类,矿泉水、纯净水,酸奶,清洁、洗涤用品,服装,化妆品类,油类,酱类,鲜奶,碳酸饮料,护发用品,酒类饮料,谷物,气雾剂，适用行业是医药,化工,烟酒,礼品、工艺品,服装,家纺,日化,餐饮,食品,玩具,五金、机械，物料类型是固体，售后服务是整机一年保修，规格是LS-420