

# 进口电动二通阀 进口空调电动二通阀

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 进口电动二通阀 进口空调电动二通阀         |
| 公司名称 | 深圳市鼎机阀门有限公司               |
| 价格   | 210.00/台                  |
| 规格参数 | 品牌:美国斯克<br>型号:SRKDF       |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区三联工业区              |
| 联系电话 | 0158-36553188 15817443889 |

## 产品详情

进口电动二通阀 进口空调电动二通阀

总代理：深圳市鼎机阀门有限公司

法兰连接、焊接连接、螺纹连接、承插焊连接

进口电动二通阀适用于:口径在DN1-800,温度在0-650度，材质：WCB,304，316等，本系统适用于空调系统的空气处理机组夏季温度控制。

执行器选用铸铝支架及塑料外壳，体积小、重量轻

选用永磁同步电机，并带有磁滞离合机构，具有可靠的自我保护功能

适合多种控制信号：增量（浮点）、电压（0~10V）、电流（4~20mA）

具有0~10V或4~20mA反馈信号（选配）

传动齿轮采用金属齿轮，大大提高了驱动器的使用寿命

功耗低、输出力大、噪音小

阀体有铸铜、铸铁、铸钢、不锈钢多种材质可供选择，以适合不同工作介质及温度的要求

阀体有螺纹连接和法兰连接两种，安装方便，其构造符合IEC国际标准

阀体结构形式有两通阀（单座）、两通平衡阀（平衡式）、三通合流和三通分流阀

空气压差开关DPS-1是用来检测过滤网的透气情况，过滤网越脏，透气率越低，其两侧的压力差越大。当

压力差超过DPS-1的设定值时，微动开关动作，发出报警信号。

#### 材质说明

阀体材料：锻造黄铜

驱动器盖：阻燃ABS工程塑料

介质温度：<94

阀杆材料：不锈钢(A1S1302)

驱动器底盘：压铸铝合金

工作介质：水

产地：美国

产品品牌：美国斯克（SRK）