

抗磨液压油 同等长城质量（耐普系列L-HM）

产品名称	抗磨液压油 同等长城质量（耐普系列L-HM）
公司名称	泰州市科力特润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:科力特 型号:L-HM
公司地址	江苏省泰州市姜堰区华港镇左舍村
联系电话	0523-82114896 13365208972

产品详情

耐普系列L-HM抗磨液压油

产品性能：优良的抗磨、防腐、防锈、抗氧、水解安定、抗乳化性，良好的空气释放性和消泡性；可供32、46、68、100四个牌号的有灰和无灰抗磨液压油，其产品可完全取代“国A”牌普力系列或“国B”牌普通系列。

耐普系列L-HM抗磨液压油质量指标 GB11118.1-94

项 目	质量指标				试验方法
	32	46	68	100	
运动黏度(40)/(mm ² /s)	28.8~35.2	41.4~50.6	61.2~74.8	90.0~110.0	GB/T 265
闪点(开口) /	185	205	220	220	GB/T3536
黏度指数	95	95	95	95	GB/T1995或 GB/T2541
倾点/	- 20	- 15	- 15	- 12	GB/T3535

液相锈蚀试验(蒸馏水)	无锈				GB/T11143
空气释放值(50)/min	3	2	3	报告	GB/T0308
腐蚀试验(铜片,100 ,3h)/级	1				GB/T5096
抗乳化性(40-37-3mL)/min					GB/T7305
54	18	18	22	-	
82	-	-	-	30	
泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)/(mL/mL)					GB/T12581
24					
93.5	10/0				
后24	10/0				
	10/0				

应用范围：液压系统，最高使用温度小于80 。注塑机、压铸机、工程车辆、矿山、冶金、石化等机械，钢 - 钢摩擦副的液压油泵，不适合含有银和铜部件系统润滑，适用8~20MPa压力的高中负荷的国产或进口设备的液压系统。