

接地模块批发 长效复合接地模块 接地棒设备

产品名称	接地模块批发 长效复合接地模块 接地棒设备
公司名称	泊头市蓝泽防雷器材有限公司
价格	75.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:蓝泽 型号:lz
公司地址	泊头市解放西路岔道口街
联系电话	0317-8291500

产品详情

蓝泽长效复合接地模块概述：

长效复合接地模块是一种新型的接地产品，它在较高土壤电阻率的地方可以提供一个低阻抗的接地系统。在硅酸盐电解质和无机防腐导电材料的组合下，配合使用我公司生产的蓝泽降阻剂，复合接地模块可直接改善接地体周围的土壤电阻率。即使在沙地或砂岩混合的土壤条件下，它也能保持低接地电阻，免维护并能迅速消散雷电流能量和其他危险的电力短路电流。应用在发电和送变电、雷电保护、运输业-铁路，公路、电信、商业和工业、制造业、娱乐设施、国防等领域。

长效复合接地模块的特点：

- 1、其表面积和长度增加，增大了和深层土壤的接触
- 2、其上层含大量吸湿，保湿剂，下层含自然的电解离子，以增强其离子耗散效果
- 3、施工较接地模块更为方便
- 4、低阻抗，有效消散雷电和电力故障短路电流
- 5、可提供多种配置，特制需订购
- 6、无极防腐材料保护下的导电极可使其使用寿命保证50年以上无需维护

长效复合接地模块用量计算

根据地网场地的土壤电阻率，采用下式计算复合接地单元用量：

单个复合接地模块电阻： $r=0.126$

并联后总接地电阻： $r_n=r/(n \cdot k)$

土壤电阻率（ $\Omega \cdot m$ ）

r 单个复合接地模块接地电阻（ Ω ）

r_n 总接地电阻（ Ω ）

n 复合接地模块数量

接地模块调整系数

长效复合接地模块的施工方法

- 1、 根据现场情况可采用垂直埋置和水平埋置两种，埋设深度一般为0.6m-0.8m以下（埋设深度根据跨步电压、冻土层深度而定）。
- 2、 在埋设时建议其间距不小于4m（其离子散流的半径为1m-3m，根据现场地质条件而定）。
- 3、 当其内置电极芯为热镀锌扁钢材时，其焊接处应清除焊渣并均匀涂抹防腐导电漆或包裹接地降阻剂。
- 4、 其电极芯相互并联或与地线联结时需采用电气焊接或放热焊接，焊接长度为其连线宽度的3倍。
- 5、 在回填时应加入适量水并分层夯实以保证其与大地紧密接触，待其充分吸湿后测量接地电阻。

详情参照：<http://www.lzflqc.com/>

电话：0317-8282891

在线qq咨询：171962542

手机：13180315179 / 15632732668

微信号：15632732668

蓝泽防雷，走在技术的前沿,创造质优价廉的产品! 用产品代言，用事实说话。

本产品的加工定制是是，品牌是蓝泽，型号是lz，类型是防雷接地产品