

机床上用的防锈乳化油 出厂价格

产品名称	机床上用的防锈乳化油 出厂价格
公司名称	泰州市科力特润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:科力特 型号:防锈
公司地址	江苏省泰州市姜堰区华港镇左舍村
联系电话	0523-82114896 13365208972

产品详情

防锈乳化油

制造方法：以矿物油为基础油加入防锈、乳化等添加剂调制。

产品性能：外观为棕黄色至浅褐色半透明均匀油状液体，具有良好的润滑性、防锈性、冷却性、极压性、清洗性。

型 号：KLT-11、KLT-69-1、KLT-A1、KLT-A2

防锈乳化油质量指标 SH/T 0365-92

项 目	质量指标			
	KLT-11	KLT-69-1	KLT-A1	KLT-A2
油基外观（15~35℃）	棕黄色至浅褐色半透明均匀油体			目测
乳化液pH值	7.5~8.5		8.0~9.5	SH/T 0365 附录A（略）
乳化液安定性（15~35℃，24h）/mL				SH/T 0365

油	0.5	0.5	0.5	0.5	附录A (略)
皂	无	无	无	无	
乳化液防锈性 (35 ± 2 , 一级铸 铁片) /h	24	24	24	24	SH/T 0365 附录B (略)
单片	4	4	4	4	
叠片					
乳化液食盐允许量 (15~35 , 4h)	无相分离				SH 0365 附录C (略)
乳化液腐蚀试验 (55 ± 2 , 全浸) /h	24	24	24	24	SH/T 0365 附录D (略)
钢片	6	4	4	4	
铜片	4	4	4	4	
铝片					
乳化液最大无卡咬负荷 (PB) /N	686	-	-	-	GB/T 3142
消泡性能 (蒸馏水, 10min) /mL	2				SH/T 0365 附录E (略)

应用范围：用于金属加工、切削等过程作为冷却液使用。